

Tehnički podaci				
Promjer tanjira [mm]			50	90
Preporučena opterećenja	Beton \geq B25; C20/25	$F_{prep.}$ [kN]	0,14	0,14
	Zidarska cigla \geq Mz12		0,12	0,12
	Silikatna cigla \geq KS12		0,12	0,12
	Šuplja cigla \geq Hlz12		0,10	0,10
	Šuplja silikatna cigla \geq KSL12		0,10	0,10

Vrijednosti			
Dubina rupe	$t \geq$ [mm]	40	40
Dubina postavljanja	$h_s \geq$ [mm]	30	30
Promjer borera- \emptyset	$d_{bor.}$ [mm]	10	10

Dimenzije tiplje													
Ukupna dužina	l [mm]	70	90	110	130	150	180	210		90	110	130	150
max. visina pričvršćenja	d_a [mm]	40	60	80	100	120	150	180		60	80	100	120
Oznaka		W-DSD 50/70	W-DSD 50/90	W-DSD 50/110	W-DSD 50/130	W-DSD 50/150	W-DSD 50/180	W-DSD 50/210		W-DSD 90/90	W-DSD 90/110	W-DSD 90/130	W-DSD 90/150
Art.-Nr.		0903 745 070	0903 745 090	0903 745 110	0903 745 130	0903 745 150	0903 745 180	0903 745 210		0903 791 009	0903 791 011	0903 791 013	0903 791 015
Pakovanje	Pak./kom.	250	250	250	200	150	150	100		250	250	200	150

Würth Sistem komponente
