

## Držač termo-izolacionih materijala W-DH

Polipropilen



### Dokazi o efikasnosti



### 1. Područja primjene

- Pričvršćivanje omotača i folija u građevinarstvu
- Tanjir-Ø 50mm: za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacionih materijala, npr. stiropora
- Tanjir-Ø 90mm: za pričvršćivanje mekih izolacionih materijala, npr. kamene i staklene vune
- Može se koristiti u sklopu sa Würth-ekserom za porozni beton/letvu W-LG Ø 8

### 2. Prednosti

- Jednostavna i brza montaža
- Tanjir za izolacione materijale se može kompletirati sa ekser tiplom
- Tanjir za izolacione materijale se može direktno pričvrstiti na drvo sa iver vijkom

### 3. Osobine

- Visokokvalitetni poliamid (najlon)
- Za primjenu u betonu i zidovima u spoju sa ekser tiplom Ø 8 mm
- Za primjenu u drvetu u spoju sa iver vijkom ili vijkom za drvo sa glavom -Ø min. 12 mm
- Temperaturno stabilan od -40°C do + 100°C

### Uputstvo za postavljanje


Sa ekser tiplom




Izbušiti rupu



Postaviti tiplu kroz tanjir u izbušenu rupu



Ekspanzioni ekser zakucati ravno sa površinom tanjira




Gotovo

Sa iver vijkom



Postaviti vijak kroz tanjir



Vijak zavrnuti ravno sa površinom tanjira



Gotovo