

**Tehnički podaci**

Prečnik tipla [mm]		5	6	8	10
Empt. Zujglast	Beton ≥ B25 odnosno C20/25	0,17	0,26	0,40	0,55
	Puna cigla Mz 12	0,21	0,30	0,35	0,40
	Silikatna cigla KS 12	0,20	0,30	0,35	0,40
	Porobeton PP2	0,04	0,05	0,08	0,08
	Porobeton PP4	0,08	0,10	0,12	0,12
	Šuplja cigla Hlz 12	0,13	0,15	0,20	-
	Puni blok od lakog betona Bims V2	0,15	0,16	0,18	-
	Silikatna šuplja cigla KSL 12	0,10	0,12	0,13	-

**Karakteristične veličine**

Okretni moment. (samo tip GEW)	T <sub>inst</sub> [Nm]	-	6	6	-
Dubina izbušene rupe	h <sub>1</sub> ≥ [mm]	30	35	45	55
Dubina postavljanja	h <sub>nom</sub> ≥ [mm]	25	30	40	50
Navoj -Ø (samo tip GEW)	d <sub>nav</sub> [mm]	-	6	8	-
Dužina navoja (samo tip GEW)	l <sub>nav</sub> [mm]	-	6	9	-
Borer - Ø	d <sub>0</sub> [mm]	5	6	8	10
Rupa - Ø u ugradben. elemntu	d <sub>f</sub> [mm]	5	6	8	10

**Dimenzije tipla**

Promjer tipla		5			6			8				10		
Ukupna dužina	l [mm]	30	40	50	30	40	50	60	80	45	60	80	100	120
max. visina pričvršćivanja	t <sub>fix</sub> [mm]	5	15	25	10	10	20	30	50	5	20	40	60	120
Oznaka		WZND 5x30	WZND 5x40	WZND 5x50	WZND 6x30	WZND 6x40	WZND 6x50	WZND 6x60	WZND 6x80	WZND 8x45	WZND 8x60	WZND 8x80	WZND 8x100	WZND 8x120
Upuštena glava (Tip SK) Ekser: čelik pocinčani		-	-	-	-	0906 316 40	-	0906 316 60	0906 316 80	-	0906 318 60	0906 318 80	0906 318 100	0906 318 120
Ravna glava (Tip FK) Ekser: čelik pocinčani		0906 305 30	0906 305 40	0906 305 50	0906 306 30	0906 306 40	0906 306 50	0906 306 60	0906 306 80	0906 308 45	-	-	-	-
Pakovanje	Pak. [kom.]	200						100				50		
Gljivasta glava (Tip PK) Ekser: čelik pocinčani		0906 325 30	0906 325 40	-	-	0906 326 40 0906 394 40 (cmo/zr)	-	0906 326 60 0906 396 60 (cmo/zr)	-	-	-	-	-	-
Ravna glava (Tip FK) Ekser: nehrđajući čelik A2		-	-	-	-	0906 346 40	-	-	-	-	-	-	-	-
Upuštena glava (Tip SK) Ekser: nehrđajući čelik A2		-	-	-	-	-	-	0906 356 60	0906 356 80	-	0906 358 60	0906 358 80	0906 358 100	0906 358 120
Gljivasta glava (Tip PK) Ekser: nehrđajući čelik A2		-	-	-	-	0906 366 40	-	-	-	-	-	-	-	-
Upuštena glava (Tip DS) Ekser: nehrđ. čelik A2/pobakren, kompl.sa podloškom A2/pobakrena		-	-	-	-	0906 384 601 (Podloška-Ø 15mm) 0906 384 602 (Podloška-Ø 20mm)	-	0906 386 601 (Podloška-Ø 15mm)	0906 386 801 (Podloška-Ø 15mm)	-	-	-	-	-
Upuštena glava (Tip DS) Ekser: nehrđajući čelik A2, kompl.sa podloškom A2		-	-	-	-	0906 376 601 (Podloška-Ø 15mm) 0906 376 602 (Podloška-Ø 20mm)	-	0906 376 601 (Podloška-Ø 15mm)	0906 376 801 (Podloška-Ø 15mm)	-	-	-	-	-
Pakovanje	Pak. [kom.]	200						100				40		
Priključni navoj (Tip GEW) Ekser: čelik pocinčani		-	-	-	-	0906 336 406 (Navoj M6)	-	-	-	0906 338 458 (Navoj M8)	-	-	-	-
Pakovanje	Pak. [kom.]	200						100				-		