

| Tehnički podaci | | Pričvršćivanje | Pričvrtni pribor za umivaonike M10; tipla | Pričvrtni pribor za WC vijak, tipla | Pričvrtni pribor za WC 6-kt vijak, tipla |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Preporučeno opterećenje | Beton ≥ B25 | F _{prep.} [kN] | 3,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Puna cigla ≥ 15 N/mm ² | | 2,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Šuplja cigla | | 2,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Vapn.-pješč. blok ≥ 15 N/mm ² | | 2,00 | 0,80 | 0,80 |
| | Porobeton PB2 | | - | 0,27 | 0,27 |
| | ≥ PB4 | | - | 0,53 | 0,53 |
| Preporučeno poprečno opterećenje | Beton ≥ B25 | F _{prep.} [kN] | 3,50 | 0,90 | 0,90 |
| | Puna cigla ≥ 15 N/mm ² | | 3,50 | 0,90 | 0,90 |
| | Šuplja cigla | | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | Vapn.-pješč. blok ≥ 15 N/mm ² | | 3,50 | 0,90 | 0,90 |
| | Porobeton PB2 | | - | 0,37 | 0,53 |
| | ≥ PB4 | | - | 0,70 | 0,70 |

| Karakteristične veličine | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------|----|----|
| Min. dubina postavljanja | h _{smin} > [mm] | 75 | 40 | 40 |
| Dubina rupe | t > [mm] | 85 | 50 | 50 |
| Borer - Ø | d _{Bor} [mm] | 14 | 8 | 8 |
| Puni - Ø u građevinskom dijelu | d _{Grad} [mm] | 10,5 | 18 | 18 |
| Vijak - Ø | d _{Vijak} [mm] | 10 | 6 | 6 |

| Dimenzije tipla | | 120 | | 140 | 70 | | 80 | |
|---|--|--------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ukupna dužina | l [mm] | 120 | 140 | 140 | 70 | 80 | 70 | 80 |
| max. visina pričvršćivanja | d _a [mm] | 35 | 55 | | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Oznaka | | M10 x 120 | M10 x 140 | | 6 x 70 | 6 x 80 | 6 x 70 | 6 x 80 |
| Art.-Nr. Pribor za pričvršćivanje umivaonika M10; tipla | Set za pričvršćivanje 1 sastoji se iz: 2 kom. tipli, Ø 14x75 mm 2 kom. dijana vijaka, pocinčani 2 kom. pribubnih čahura 2 kom. čeli. podloš. Ø30xØ10,5x2 mm 2 kom. 6-kt navrtkih M10, pocinčani | 0905 900 120 | 0905 900 140 | | | | | |
| Art.-Nr. Pribor za pričvršćivanje umivaonika M10; tipla | Set za pričvršćivanje 2 sastoji se iz: 2 kom. Tipla W-GB Ø 14x75 mm 2 kom. dužina vijaka M10x140 2 kom. obodnih čahura 2 kom. Ø30xØ10,5x2 mm 2 kom. čeličnih podloški M10, pocinč. | | | | | | | |
| Art.-Nr. Pribor za pričvršćivanje u WC-u vijak sa leće glavom sa prorezom, tipla | Set za pričvršćivanje 3 sastoji se iz: 2 kom. tipli, Ø 8x40 mm 2 kom. vijaka M5 kromiran 2 kom. navrt. od vješt.mat. (bijele) Ø 18mm 2 kom. kapica od vješt. mat. (bijele) | | | | * 0905 900 670 | * 0905 900 680 | | |
| Art.-Nr. Pribor za pričvršćivanje u WC-u 6-kt vijak sa prorezom, tipla | Set za pričvršćivanje 4 sastoji se iz: 2 kom. tipli, Ø 8x40 mm 2 kom. 6-kt vijaka sa prorezom, pocinčani 2 kom. navrt. od vješt.mat. (bijeli) Ø 17 mm 2 kom. kapica od vješt. mat. (bijeli) | | | | | | * 0905 901 670 | * 0905 901 680 |
| Jedinica pakovanja | Pak. [Komada] | 20 | | | 100 | | 100 | |

Würth sistem komponente
