

NAVOJNE ČIVIJE

DIN EN ISO 4028

zamjenjuje DIN 915

sa unutrašnjim 6-ug. prihvatom i cilindričnim vrhom (rukavcem)

Čelik bez površinske zaštite, 45 H
Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K), 45 H

Tvrdoća 45H odgovara tvrdoći od 450 HV.

Nazivni Ø d	Dužina l mm	Čelik bez površin. zaštite Art.-Nr.	Pak./kom.	Čelim pocinčan, plavo pasiviran Art.-Nr.	Pak./kom.
M5	45	0257 5 45	100	0257 05 45	100
	50	0257 5 50		0257 05 50	
M6	6	0257 6 6	100	0257 06 6	100
	8	0257 6 8		0257 06 8	
	10	0257 6 10		0257 06 10	
	12	0257 6 12		0257 06 12	
	14	0257 6 14		0257 06 14	
	16	0257 6 16		0257 06 16	
	18	0257 6 18			
	20	0257 6 20		0257 06 20	
	25	0257 6 25		0257 06 25	
	30	0257 6 30		0257 06 30	
	35	0257 6 35		0257 06 35	
	40	0257 6 40		0257 06 40	
	45	0257 6 45			
	50	0257 6 50		0257 06 50	
	55	0257 6 55			
	60	0257 6 60		0257 06 60	
70	0257 6 70				
80	0257 6 80				
M8	8	0257 8 8	100		100
	10	0257 8 10		0257 08 10	
	12	0257 8 12		0257 08 12	
	14	0257 8 14		0257 08 14	
	16	0257 8 16		0257 08 16	
	18	0257 8 18			
	20	0257 8 20		0257 08 20	
	22	0257 8 22			
	25	0257 8 25		0257 08 25	
	30	0257 8 30		0257 08 30	
	35	0257 8 35		0257 08 35	
	40	0257 8 40		0257 08 40	
	45	0257 8 45		0257 08 45	
	50	0257 8 50		0257 08 50	
	55	0257 8 55			
	60	0257 8 60		0257 08 60	
65	0257 8 65				
70	0257 8 70				
80	0257 8 80	50			
90	0257 8 90				
100	0257 8 100				
M10	10	0257 10 10	100	0257 010 10	100
	12	0257 10 12		0257 010 12	
	14	0257 10 14			
	16	0257 10 16		0257 010 16	
	18	0257 10 18			
	20	0257 10 20		0257 010 20	
	22	0257 10 22			
	25	0257 10 25		0257 010 25	

DIN 915 je povučen i zamijenjen međunarodnim standardom DIN EN ISO 4028.