



Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
bijela	30	33	0,11	0992 403 30	60
	50			0992 403 50	36



Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
bijela/ zelena	25	25	0,17	0992 404 25	48
	35			0992 404 35	

Napomene za primjenu

- Postaviti potpuno nalijepljenu stranu na površinu koja se štiti.
- Pokrivna folija se pričvršćuje na zelenu nalijepljenu površinu.
- Zelena nalijepljena površina se ne može odstraniti bez ostataka, zbog toga lijeptiti samo bijelu stranu na površinu koja se štiti!**

Tehnički podaci

	PVC malter traka rebrasta	PVC malter traka ravna	Malter traka PE ravna	Dvostruka traka
Baza ljeplila	Prirodni kaučuk		Akrilni rastvarač	
Nosač	Meki PVC		Polietilen	PVC
Jačina ljeplila na čeliku	1,5 N/cm	1,8 N/cm	1,9 N/cm	3,8 N/cm
Izdruženje kod kidanja	120%	150%	500%	150%
Temperatura primjene		+5°C do +40°C (za traku i površinu)		
Temperaturna stabilnost		-10°C do +70°C		
Vrijeme skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti zraka)		24 mjeseca (držati na suhom mjestu, bez prašine)		
UV i otpornost na vremenske uticaje		Data		
Vodoootpornost		Data		
Vrijeme upotrebe		Max. 6 sedmica		

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima.

Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovачkih usluga podrške korisnicima koje stope na raspolažanju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.