

## PRESAVIJENA FOLIJA



Sa ljepljivom krep trakom.  
Za pokrivanje u unutrašnjim prostorima.

Širina folije cm presa- vijena	odmo- tana	Dužina role m	Debljina mm		Art.-Nr.	Pak./ kom.
			Folija	Ljepljiva traka		
10	55	33	0,01	0,14	<b>0992 405 055</b>	1/60
20	140	33			<b>0992 405 140</b>	1/20
20	266	20			<b>0992 405 266</b>	1/20

## PRESAVIJENA FOLIJA UV



Sa platnenom ljepljivom trakom.  
Otporna na UV-zrake (skida se bez ostatka kod  
primjene do 3 sedmice).

### Upute

- Ljepljivi rub nije prikladan za primjenu na staklu
- Na određenim plastičnim površinama (određenim PVC-tipovima) kao i nitrolakovima i plemenitim metalima mogu ostati tragovi. Za ove materijale se preporučuje probno lijepljenje. Ovo vrijedi isto tako i za porozni prirodni kamen te za mramor i granit.

Širina folije cm presa- vijena	odmo- tana	Dužina role m	Debljina mm		Art.-Nr.	Pak./ kom.
			Folija	Ljepljiva traka		
12	55	20	0,01	0,31	<b>0992 406 055</b>	1/60
12	140	20			<b>0992 406 140</b>	1/30
20	266	17			<b>0992 406 266</b>	1/30

### Tehnički podaci

		Presavijena folija sa ljepljivom krep trakom	Presavijena folija UV sa platnenom ljepljivom trakom
Baza ljeplila			Kaučuk
Nosivi sloj	Ljepljiva traka	Impregnirani papir (chamois)	Platno sa PE-slojem (plavo)
	Folija		Polietilen (transparent)
Snaga lijepljenja		2,2 N/cm	3,5 N/cm
Istezanje do kidanja		7%	9%
Temperatura primjene		+10°C do +40°C	+5°C do +40°C
Temperaturna otpornost		0°C do +80°C	-10°C do +70°C
Skladištenje (pri ca. +20°C i 50% vlažnosti zraka)		12 mjeseci	12 mjeseci
UV-otpornost		ne	da
Otpornost na vlagu		da	da
Rok upotrebe			max. 3 sedmice