



Elektro- pneumatski čekić za bušenje

H 22-SLE

Art.-Nr. 0702 222 1

Lagani, kompaktni elektropneumatski čekić. Idealan za bušenja od 4 do 12 mm u betonu i zidu.

- ▶ Lagan, kompaktn i ergonomski.

Prednost:

Mašina dobro leži u ruci i omogućava rad bez umaranja.



- ▶ Direktno prebacivanje smjera vrtnje lijevo-desno.

Prednost:

Bušilica buši u oba smjera vrtnje istom silom. Produžen vijek trajanja grafitnih četkica.

- ▶ Prekidač za ubrzavanje.

Prednost:

Omogućava precizniji početak bušenja a borer će manje "lutati".

- ▶ Samoisključujuće četkice.

Prednost:

Oštećenje motora onemogućeno oštećenjem potrošenih četkica.

- ▶ 3 godine garancije.

Prednost:

Za vrijeme ovog roka besplatno otklanjamo sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenta mašine.

Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Elektropneumatski čekić H 22-SLE	0702 222 X	1
Udarni borer SDS plus, Ø 6,0 x 160 mm	0648 36 160	
Udarni borer SDS plus, Ø 8,0 x 160 mm	0648 38 160	
Udarni borer SDS plus, Ø 10,0 x 160 mm	0648 310 160	
Sprej za održavanje 150 ml	0893 051	
ORSY Bull kofer	0955 330 0	
Uložak kofera	0955 030 227	

Tehnički podaci

Napon	230/50 V/Hz
Klasa zaštite	□ / II
Ulazna snaga	620 W
Izlazna snaga	280 W
Broj obrtaja, bez opterećenja	0-1.000 1/min
Broj udara, bez opterećenja	0-4.400 1/min
Snaga pojedinačnog udarca	0-2,2 J
Vrat vretena-Ø	43 mm
Sigurnosno kvačilo kod	18 Nm
Dužina kabla	4 m
Težina	2,3 kg

Osobine

Lijevo-desno okretanje	✓
Zaustav. udara za normalno bušenje	✓
Prekidač ubrzavanja	✓
Dugme za dugotrajan rad	✓
Usisavanje (dodaci)	✓

Pribor

Opis	Art.-Nr.	Pak/kom
SDS plus kutna stez. glava	0702 220 100	1
Priključak za usisavač	0702 220 200	
Zdjela za prašinu	0702 540 001	

Učink bušenja izražen brojevima

Borer-Ø za beton	4-22 mm max.
Borer-Ø za čelik	do 13 mm
Borer-Ø za drvo	do 30 mm
Krone za bušenje u zidu	do 68 mm
Preporučeno područje bušenja za optimalni učinak	4-12 mm
Učink bušenja u betonu srednje čvrstoće (Ø 8 mm)	34 cm ³ /min