



Elektronski pištolj za vrući zrak

HLG 2300-LCD

Art.-Nr. 0702 203 0

Praktičan, lagani uređaj sa kontinualnom regulacijom temperature i količine zraka. Dodatni LCD-pokazivač sa funkcijom memorisanja.

HLG 2000

Art.-Nr. 0702 202 0

Praktičan, lagani uređaj sa kontinualnom regulacijom temperature.

Sadržaj isporuke

Oznaka	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Pištolj za vrući zrak HLG 2000	1	-
Pištolj za vrući zrak HLG 2300-LCD	-	1
Redukciona dizna, Ø 9 mm	1	1

Tehnički podaci

Oznaka	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Napon	230 V / 50 Hz	
Klasa zaštite	□ / II	
Snaga	2.000 W	2.300 W
Temperatura	50 – 600 °C	50 – 650 °C
Količina zraka	150, 300, 500 l/min	150 – 500 l/min
Dužina kabla	4 m	
Težina	0,87 kg	0,95 kg

Zajedničke prednosti:

- ▶ Pouzdani keramički grijač.
Prednost:
Dug radni vijek, mala osjetljivost na udare.
- ▶ Lagan i ergonomski.
Prednost:
Mogu se obavljati dugotrajni radovi.
- ▶ 3 godine garancije.
Prednost:
Za vrijeme ovog roka otklanjaju se, bez naknade, greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenata mašine.



Sa točkićem podešavamo temperaturu struje zraka.

Stepen	Temperatura °C*	Stepen	Temperatura °C*
1	50	6	400
2	100	7	480
3	200	8	540
4	300	9	600
5	350		

* Referentne vrijednosti



LCD displej omogućava tačno podešavanje temperature i količine zraka. Dodatno su memorisana 4 ranije podešena programa:

Program	Temperatura °C	Količina zraka l/min	Primjena
1	250	350	Oblikovanje plastičnih cijevi
2	350	400	Zavarivanje plastike
3	450	500	Skidanje laka
4	550	400	Meko lemljenje

Ranije podešene vrijednosti se mogu mijenjati po želji.

Samo za HLG 2300-LCD:

- ▶ LCD displej.
Prednost:
Omogućava memorisanje često korištenih podešavanja. Dodatno, moguće je jednostavno upravljanje temperaturom i protokom zraka.