



- 1 Unutrašnji sloj 3 Čvrsti sloj
2 Međusloj 4 Vanjski sloj

Tehnički podaci:

Pogonski pritisak	max. 6 bar
Pritisak za provjeru	max. 20 bar
Dugotrajna temperatura u ugrađenom stanju	od -40°C do +125°C
Kratkotrajna vršna temperatura	+150°C
Boja	crna
FPM/ECO DIN 73379 - Tip 3	

- U svitku za sustav odmatanja ORSY 10.

ID	AD	Art.-Nr.	Pak./m
4,5	10,0	0895 514 510	15
5,0	11,0	0895 515 011	15
5,5	11,5	0895 515 511	15
7,3	13,5	0895 517 313	10
9,3	15,3	0895 519 315	10
14,0	22,0	0895 511 422	5
17,0	24,0	0895 511 735	5

Zbog produkcijsko tehničkih razloga, crijeva se ne isporučuju uvijek iz jednog dijela. Kod 15m maks. 3 dijela, kod 10m maks 2 dijela.

Crijevo za gorivo otporno na visoku temperaturu

FPM-ECO DIN 73379 - Typ 3E

- Sa vanjskom gumom.
- Za dizel goriva koja sadrže RME i PME

Područje primjene:

- Za sva Otto i Dizel-goriva koja ne sadrže olovo i ona koja sadrže olovo a uobičajena su u prodaji kao i **Eko-dizel (RME i PME-gorivo)**.
- U zatvorenim motorima visokog efekta rada (čak i sa turbo punjačem) novije proizvodnje kao i modifikovanim vrstama goriva, npr. eko-dizel

Oznaka:

- **ECO (Epihoridrin-Kaučuk)** - vanjski ECO-sloj koji je otporan na vremenske prilike i deranje koji čuva crijevo od svih uticaja unutrašnjosti motora.
- **FPM** - Unutrašnji sloj koji se sastoji od FPM-a pruža ekstremno neznačajnu propustljivost i tako općenito sprječava neugodne mirise goriva.
- **RME** - Repično ulje - metilester.
- **PME** - Biljni metilester.

ORSY 10 sistem odmatavanja crijeva za gorivo



Veliki uređaj za odmatavanje, neopremljen

Art.-Nr. **0956 109 0**
Pak./kom.: 1

Sadržaj: 1 metalni držač+5 držača za koture +4 para velikih zvijezda

Velike zvijezde

Art.-Nr. **0956 109 02**
Pak./kom.: 1

- Za pričvršćavanje kotura.
- Može se ponovno koristiti

Držač za svitke

Art.-Nr. **0956 109 03**
Pak./kom.: 1

- Sivi držač sa kočnicom.

- Racionalan rad.
 - Nema zapetljanja crijeva pri odmatavanju.
 - Preglednost na najmanjoj površini
- Moguće individualno kombinovanje opremanja.
 - Neograničena mogućnost za nadograđivanje.

Oprema

Izvedba	Unutr.-Ø mm	Art.-Nr.	Dužina nam. u m
Crijevo za goriva sa gamjom gumom	5,5	0895 505 530	15
	7,5	0895 507 530	15
Crijevo za niski pritisak	3,5	0895 823 5	15
PVC-crijevo	4,0	0895 84	15

Art.-Nr. **0895 800**

Pak./kom.: 1