



Vakuumska crijeva

- Od sintetičke gume. Materijal: ECO.
→ Otporna na pare goriva, ulje, dizel (bez ekoloških dodataka) i ozon.

Tehnički podaci

Trajna temperatura u ugrađenom stanju	od -35°C do +110°C
Kratkotrajna najviša temperatura	maks. +150°C

- Na koturu za sustav odmatanja ORSY 10.

Izvedba	Boja	Unut. Ø	Vanj. Ø	Primjena	Art.-Nr.	Pak/kom.
ECO	crna	2,5	6,0	Vakuuum	0895 823 30	10
ECO	crna	3,3	6,8	Karburator Vakuuum	0895 823 31	10
ECO	crna	3,5	8,0	Vakuuum	0895 823 5	15
ECO	crna	3,7	6,5	Vakuuum	0895 823 6	10
ECO	crna-crvena	4,5	9,0	Vakuuum	0895 824 54	10
ECO s opletom od plet. vlakana	crna-bijela/siva	3,5	7,5	Vakuuum	0895 813 51	10
Nitril-K.	crna	5,0	10,0	Vakuuum	0895 823 7	10

Za učvršćivanje fleksibilnih crijeva za gorivo s vanjskom gumom preporučujemo:



Obujmica za crijeva za gorivo Zebra
Pred. Art.-Nr. 0539



"O" Stezaljka
Pred. Art.-Nr. 0541

Područje primjene

- Za odvod uljnih para / preljevni vod spremnika za gorivo / odzračivanje motora itd.
- Za osobna vozila, motocikle, građevinske strojeve itd.

Napomena!

Nisu pogodne kao povratne cijevi za dizel gorivo ili kao dovodne cijevi za gorivo, odnosno kao tlačne cijevi! Ne mogu se koristiti kao cijevi za dovod ulja i dizel goriva!