



Tehnički podaci

Radni tlak	maks. 10 bar
Ispitni tlak	maks. 20 bar
Stalna temperatura u ugrađenom stanju	od -20°C do + 85°C
Boja	crna

- Na koturu za ORSY 10 sistem za odmotavanje.

Dimenzije		Art.-Nr.	Pak./metar.
un. Ø	Vanj. Ø		
3,2	7,0	0895 813 2	15
3,5	7,5	0895 813 5	15
4,5	9,5	0895 814 5	15
5,0	10,0	0895 815 0	15
5,5	10,5	0895 815 5	15
7,0	12,0	0895 817 0	15
7,5	12,5	0895 817 5	15
9,0	14,0	0895 819 0	10
9,5	15,0	0895 895 151	10

- Fleksibilno crijevo kao namotaj (nije za ORSY 10 sist. za odmotavanje)

Dimenzije		Art.-Nr.	Pak./metar.
Un. Ø	Vanj. Ø		
3,5	7,5	0895 02	5/20
5,5	10,5	0895 04	5/20
7,5	12,5	0895 06	5/20



Savitljiva crijeva za pogonska goriva

s tekstilnim omotačem

- Fleksibilna cijev (crijevo) od sintetičke gume (NBR) s vulkaniziranim tekstilnim opletanjem.
 - standardno crijevo za goriva, koje ispunjava zahtjeve njemačke automobilske industrije (sukladno nacrtu DIN 73 379-1/Tip 1).

Područje primjene

- Za prijenos svih bezolovnih i olovnih standardnih pogonskih goriva za Otto motore i vozila s konvencionalnom motorizacijom.
- Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, ekspanzione posude za rezervoara, itd.

Pozor!

Nije prikladno za korištenje u rezervoarima goriva ili u uvjetima kontinuiranog zalijevanja Otto i dizel gorivom na vanjskoj gumi / tekstilnom opletanju.



Za učvršćivanje fleksibilnih crijeva za gorivo s tekstilnim opletanjem preporučujemo:

Obujmica za crijevo za gorivo "Power"

Art.-Nr. 0539 2 ...

Zebra Obujmica za crijevo

Art.-Nr. 0539 5 ...

Zebra Obujmica za crijevo-asimetrična

Art.-Nr. 0539 1 ...

"O" Stezaljka

Art.-Nr. 0541 0 ... / 0541 1 ...

Kliješta za rezanje

- Primjena: Plastične cijevi do 22 mm Ø.

Art.-Nr. 0885 20 02

Pak./kom.: 1

Rezervni nož

Art.-Nr. 0885 20 020

Pak./kom.: 1