

LAKOVI U SPREJU u svim Uni-tonovima boje

Trajni nitroalkidni kvalitetni lakovi na visokom tehnološkom nivou.



Spraymaster



Praktični nastavak za sprej doze
Art.-Nr. 0891 090
 Pak./kom.: 1



Važno: količina za narudžbu 12 kom. laka visokog ili svilenkastog sjaja.

Napomena: Navesti boju i broj boje u dodatnom tekstu za svaku stavku.

► Visokokvalitetni nitroalkidni lak u spreju.

Prednosti:

- Brzo sušenje.
- Visoki sjaj.
- Dobro pokrivanje površine.

► Može se nanositi na sve poznate tipove prajmera, filera i lakova.

Prednosti:

- Široko područje primjene, npr.
 - komercijalna vozila,
 - karoserije,
 - grejna tijela,
 - prozorski profili,
 - čelične konstrukcije itd.

Upute za upotrebu:

- Dozu prije upotrebe dobro protresti, u trajanju od cca. 3 minute.
- Podloga mora biti čista, suha i odmašćena.
- Odstraniti hrđu i stare nanose, obrusiti i premazati temeljnim premazom.
- Razmak između doze i podloge pri prskanju 20-25 cm.
- Vrijeme ventilisanja između uzastopnih nanosa laka cca. 5 minuta.
- Temperatura skladištenja +15 °C do +25 °C i max. 60% rel. vlažnosti.
- Idealna radna temperatura +20 °C.

Tehničke karakteristike:

- Brzosušeci lak na bazi smole
- Receptura ne sadrži teške metale
- Vrijeme sušenja pri 20 °C
 - Suho na prašinu < 10 min
 - Ne lijepi < 20 min
 - Suho na dodir < 60 min

Tipovi

Lak u spreju	Sadrž. ml	Art.-Nr.	P/k
Visoki sjaj	400	0893 333	12
Svilenkasti sjaj	400	0893 330	12



Sredstvo za uklanjanje silikona

Art.-Nr. 0893 222
0893 222 5
0893 222 600

Prajmer
npr. Art.-Nr. 0890 190 2
Zašt. respirator. maska
Art.-Nr. 0899 160