



Boja	Art.-Nr.	Pak./kom.
Cigla-crvena	0681 000 041	
Smeđa	0681 000 042	(4 x 5 m) = 20 m
Crna	0681 000 043	

Tehnički podaci

Oznaka	Jedinica	Vrijednost
Debljina	mm	1,0
Dužina role	m	5
Širina role	mm	280
Temperatura obrade	°C	od +5

Sl. 1



Wütop® sljeme-na traka u roli

**Univerzalno upotrebljiva
sljemo - grebena traka
za sve uobičajene betonske
i ciglarske crijebove**

- UV - postojan i otporan na raspadanje (truljenje) mehani - PVC.
- Ventilacioni poprečni presjek po DIN 4108: 180 cm².

Prednosti

- Brzo i jednostavno polaganje takođe i po vlažnom crijevu. Proces lijepljenja na vlažnom crijevu nastupa tek nakon sušenja crijeva.
- Ispuštanja (obrve) (vidi sl.1) oko otvora za ventilaciju služe da se kapljice vode, koje eventualno prodru pod slijemeni crijev otkotrljavaju preko površine trake na crijev, a ne da se okapaju u krov.
- Optimalno prilagođavanje resa na sve krovopokrivačke materijale zbog lijepljenja.
- UV- stabilan i otporan na raspadanje (truljenje) mehani - PVC.

Uputstvo za postavljanje

Podloga mora biti čista, bez masti i prašine.

WÜTOP® sljeme na traku u roli se odmota na sljemoj letvi i fiksira. Skinuti pokrivnu (zaštitnu) foliju na lijepljivoj traci i na obje strane najvisočijeg reda crijeva istovremeno i snažno pritisnuti i uredno prilagoditi valovitim udubljenjima.

Pažnja: Prije skidanja zaštitne folije rolu tačno fiksirati, jer lijeplilo trenutno lijepi i ne dopušta naknadne korekcije.