

Kablovi na kolutu




(Izvedba od čeličnog lima)

Pažnja:

Prema BGI 608 od juna 2004 provodni kolutovi na **mjestima montaže i na radilištu** trebaju biti od izolacionog materijala ili njime umotani.
→ Kolut za kabl od vještačkog materijala, Art.-Nr. 0774 101...

Plastični kabl H05VV-F
Gumeni kabl H05RR-F
Neopren kabl H07RN-F

za unutrašnju upotrebu u suhim prostorijama, osjetljiv na niske temperature.
za unutrašnju upotrebu u suhim prostorijama, otporan na niske temperature.
za trajnu vanjsku upotrebu, izrazito fleksibilan,
otporan na ulje, benzin und UV postojan.

			
Upotreba	Trajna vanjska upotreba	Unutrašnja upotreba, suhe prostorije	Unutrašnja upotreba, suhe prostorije
Izvedba	3 zaštitne utičnice 16 A, 250 V	3 zaštitne utičnice 16 A, 250 V	3 zaštitne utičnice 16 A, 250 V
Opremljen kablom	H07RN-F3G1,5	H05RR-F3G1,5	H05VV-F3G1,5
Dužina kabla	40 m	50 m	50 m
Art.-Nr.	0774 40	0774 50 1	0774 50 11
Vrsta zaštite	IPX4 zaštita od prskajuće vode	IP20	IP20
Zaštita od pregrijavanja	Termoprekidač sa zaštitom od ponovnog pokretanja prema VDE 0620*		
Karakteristike	<ul style="list-style-type: none"> ● Novi tip kočnice. ● Robusan dizajn. ● Kostur (stalak) od sjajno pocinčanog lima, amortizuje udar. ● Ergonomska ručka za nošenje izolirana vještačkim materijalom. ● Zaštita od prskajuće vode za svaku utičnicu (ne za 0774 50 1 i 0774 50 11). ● Svaka neispravna utičnica se može pojedinačno zamijeniti. ● Veoma uočljiva sigurnosna boja. ● Veoma stabilan zahvaljujući niskoj tački težišta. 		
Dimenzije (D x Š x V)	285 mm x 190 mm x 360 mm		

* Ugrađeni termoprekidač sa slobodnim aktiviranjem, nakon hlađenja se ponovo uključuje rukom. Kod preopterećenja sa namotanim kablom, prekidač prekida dovod struje sa postizanjem dozvoljene granične temperature od otprilike 60°C. Apsolutna zaštita za uređaj i okolinu. Vijek trajanja kabla je duži, isključena je opasnost od požara. Kod razmotanog kabla navedena, nominalna vrijednost može se nakratko prekoračiti. Tek pri dostizanju granične temperature slijedi isključenje uređaja. Pritiskom na crveno dugme vrši se ponovno uključenje uređaja.



Rezervni dijelovi za kolutove za kabl od čeličnog lima

Slika.	Naziv / opis	Art.-Nr.	P/kom
1	Ručka	0707 774 001	1
2	Ručica za namotavanje	0707 774 002	
3	Tijelo (stopa) utičnice	0707 774 003	
4	Centralna zaštita	0707 774 004	
5	Centralna zaštita sa poklopcem	0707 774 005	
6	Termoprekidač, 250 V	0707 774 006	
7	Termoprekidač, 400 V	0707 774 007	