

ČELIČNI EKSERI



Ø d x L mm	Art.-Nr.	Pak/kom
2,0 x 25	0478 002 25	300
2,0 x 35	0478 002 35	300
2,0 x 45	0478 002 45	300
2,0 x 50	0478 002 50	300
2,0 x 60	0478 002 60	300

ORSY®-mogućnost lagerovanja

Galvanski cinčani

- Specijalna lećasta glava omogućava bolji prenos sile.
- Bez cijepanja, otporni na udar i izdržljivi.
- Prečnik glave 4,2 mm.

Čelični ekseri su također podesni za višenamjenske obujmice Art.-Nr. 0593 77 103.

ČELIČNI EKSERI



Ø d x L mm	Art.-Nr.	Pak/± kom
3,5 x 25	0478 035 25	100 / 0,19
3,5 x 30	0478 035 30	100 / 0,23
3,5 x 35	0478 035 35	100 / 0,26
3,5 x 40	0478 035 40	100 / 0,31
3,5 x 50	0478 035 50	100 / 0,37
3,5 x 60	0478 035 60	100 / 0,45
3,5 x 70	0478 035 70	100 / 0,51
3,5 x 80	0478 035 80	100 / 0,60

ORSY®-mogućnost lagerovanja

- Sa lećastom glavom, visoko-ugljični čelični ekseri.
- Galvanski cinčani, kvalitet podesan za upotrebu sa pištoljima.
- Prečnik glave 7,2 mm.

Ovi čelični ekseri su kaljeni međustepenim postupkom. Zbog toga su ekstremno tvrdi a ipak veoma žilavi i elastični, pa su tako pogodni za upotrebu sa pištoljima. Visoko-ugljični čelični ekseri se koriste za pričvršćivanje metalnih limova, tvrde iverice itd. na zid i beton. Tvrđem zidu odgovara kraći ekser. Mekšoj podlozi odgovara duži ekser.

KUKASTI EKSERI



- Jednostavno rukovanje.
- Ogromna prednost u vremenu za različite instalacione radove.
- Mogu se upotrijebiti skoro svugdje.

Tehnički podaci

Materijal: Čelik, galvanski cinčan ili bez površinske zaštite.

Zatezna čvrstoća: 650-850 N/mm².

Dužina kraka kod svih dimenzija je 18 mm.

Ø x dužina mm	Art.-Nr. galv. cinčani	Art.-Nr. bez pov. zašt.	Pak/kom
3,1 x 50	0478 45 315	0478 46 315	250
3,1 x 60	0478 45 316	0478 46 316	250
3,1 x 70	0478 45 317	0478 46 317	250
3,4 x 50	0478 45 345	0478 46 345	250
3,4 x 60	0478 45 346	0478 46 346	250
3,4 x 70	0478 45 347	0478 46 347	250
3,4 x 80	0478 45 348	0478 46 348	250

ORSY®-mogućnost lagerovanja