

ČEKIĆ ZA BUŠENJE I ŠTEMANJE BMH 40-XES



Čekić za bušenje i štemanje sa dvostepenom sigurnosnom spojnicom i dvostrukim sistemom za prigušenje vibracija. Povećana radna sigurnost i udobnost tokom rada sa SDS-max prihvatom.

BMH 40-XES
Art.-Nr. 0702 553 1

Inovativna dvostepena spojnica, 40Nm/80Nm

Veoma siguran za upotrebu, unatoč velikim obrtnim momentima koji se koriste kod velikih prečnika bušenja.

Miran rad, ali još uvijek omogućuje brzi napredak bušenja

Anti-vibracioni sistem štiti korisnikove zglobove. Dodatno, vrijeme bušenja je skraćeno zahvaljujući visokom udarnom učinku.

Servisni LED

LED indicira neispravnost i signalizira potrebu za zamjenom karbonskih četkica.

Funkcija štemanja sa 8,0 J jačine pojedinačnog udarca

U mnogim slučajevima zamjenjuje angažman dodatnog čekića za štemanje.

18x podešavanje položaja majzla

Omogućuje podešavanje različitih radnih uglova majzla tokom štemanja, te rad bez velikog napora.

3-godišnja garancija

Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenata mašine će biti besplatno otklonjene.

Sadržaj isporuke		
Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
Čekić za bušenje i štemanje BMH 40-XES	0702 553 X	1
Sprej za održavanje, 100ml	-	
Pomoćni rukohvat	0708 553 048	
Kofer	0955 702 553	

Tehnički podaci	
Napon	230 V / 50 Hz
Klasa zaštite	□ / II
Ulazna snaga	1.300 W
Izlazna snaga	615 W
Broj obrtaja bez opterećenja	210 - 415 min ⁻¹
Broj udaraca	1.430 - 2.840 min ⁻¹
Jačina pojedinačnog udarca	8,0 J
Broj položaja podešavanja majzla	18
Težina	6,95 kg
Dužina kabela	4 m

Učinci bušenja u brojkama	
Prečnik bušenja u betonu	12 - 40 mm
Preporučeno područje bušenja za optimalni učinak	25 - 35 mm
Prečnik bušenja u betonu sa šupljom krunom za bušenje	100 mm
Prečnik bušenja u betonu sa probojnom burgijom	65 mm
Učinak štemanja u betonu B35	200 kg/h
Učinak bušenja u betonu srednje tvrdoće, Ø 24 mm	175 cm ³ /min.

Dostupno u sistemu flotnog menadžmenta ORSY® fleet.

Dodatni artikli:
Udarne burgije sa SDS-max prihvatom
Art.-Nr.0647 00. ...