

FLEXEN® PE

Bakarne cijevi (Cu)		Čelične cijevi (Fe)			9 mm		
					Područje primjene C prema EnEV		
					Područje primjene D prema EnEV		
					Područje primjene E prema DIN 1988		
Vanjski-Ø mm	Nomin. prečnik DN	Inch	Vanjski-Ø mm	Nomin. prečnik DN	Debljina izolac. mm	Art.-Nr.	Pak./m
15	-	1/4	13,5	8	9	0870 009 015	380
18	15	3/8	17,2	10		0870 009 018	330
22	20	1/2	21,3	15		0870 009 022	250
28	25	3/4	26,9	20		0870 009 028	190
35	32	1	33,7	25		0870 009 035	150
42	40	1 1/4	42,4	32		0870 009 042	110

Bakarne cijevi (Cu)		Čelične cijevi (Fe)			50%		
					Područje primjene B prema EnEV		
					Područje primjene E prema DIN 1988		
Vanjski-Ø mm	Nomin. prečnik DN	Inch	Vanjski-Ø mm	Nomin. prečnik DN	Debljina izolac. mm	Art.-Nr.	Pak./m
15	-	1/4	13,5	8	13	0870 113 015	256
18	15	3/8	17,2	10		0870 113 018	220
22	20	1/2	21,3	15		0870 113 022	180
-	-	3/4	26,9	20	13 (12)	0870 113 028	140
28	25	-	-	-	18 (19)	0870 119 028	96
35	32	1	33,7	25	20 (18)	0870 120 035	70
-	-	1 1/4	42,4	32		0870 120 042	60
42	40	-	-	-	24 (25)	0870 125 042	48

Bakarne cijevi (Cu)		Čelične cijevi (Fe)			100%		
					Područje primjene A prema EnEV		
Vanjski-Ø mm	Nomin. prečnik DN	Inch	Vanjski-Ø mm	Nomin. prečnik DN	Debljina izolac. mm	Art.-Nr.	Pak./m
15	-	1/4	13,5	8	24 (27)	0870 225 015	90
18	15	3/8	17,2	10	24 (26)	0870 225 018	
22	20	1/2	21,3	15		0870 225 022	70
-	-	3/4	26,9	20	24 (25)	0870 225 028	66

() = stvarna debljina izolacije