

Vodootporni sistemi utičnih spojeva

- Novi sistemi utičnih spojeva odgovaraju svim propisima zahtjevnih automobilskih standarda.
- Oni su vodonepropusni i ispunjavaju propise IEC 529 i DIN 40050 IP67.
- **Važno: Da bi se u slučaju repara- ture moglo uspostaviti bezprije- korno električno spajanje, pre- poručujemo zamjenu svih utičnih spojeva i kućišta na oštećenim dijelovima.**

Tehnički podaci

Temperaturna oblast	-40°C do +125°C
Max. napon	24 V
Max. jačina struje	14 A kod 1,5 mm ²

ORSY

Prednosti sistema



IP 67 –
zaptivan na vlagu i prašinu



jednostavan za naknadno
rastavljanje



otporan na vibracije

Set



Sadržaj: kućište za utičnice i utikače
od 2- do 6-polnog = 40 dijelova.
Zaptivke i kontakti = 400 dijelova

Art.-Nr. 0964 555 10



● Izvedba: 1-polni

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kućište utičnice	0555 103 1	4/10
Kućište utikača	0555 102 1	



● Izvedba: 2-polni

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kućište utičnice	0555 103 2	4/10
Kućište utikača	0555 102 2	



● Izvedba: 3-polni

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kućište utičnice	0555 103 3	4/10
Kućište utikača	0555 102 3	



● Izvedba: 4-polni

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kućište utičnice	0555 103 4	4/10
Kućište utikača	0555 102 4	



● Izvedba: 5-polni

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kućište utičnice	0555 103 5	4/10
Kućište utikača	0555 102 5	



● Izvedba: 6-polni

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kućište utičnice	0555 103 6	4/10
Kućište utikača	0555 102 6	