

PAG-ULJE



Za kompresore klima uređaja u motornim vozilima koja koriste R134a rashladno sredstvo.

Dobro se miješa

Optimalan učinak podmazivanja

Odlična zaštita od habanja

Odličan učinak razdvajanja (hidrofoban)

Osigurava temperaturnu stabilnost

Oznaka	Viskozitet	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
PAG 46	Nizak	250	0892 764 025	1/12
		1.000	0892 764 125	1/6
PAG 100	Visok	250	0892 764 026	1/12
		1.000	0892 764 126	1/6
PAG 150	Vrlo visok	250	0892 764 029	1/12
		1.000	0892 764 129	1/6

Područje primjene:

Za održavanje, podmazivanje i hlađenje kompresora klima uređaja u motornim vozilima te klizećih i rotirajućih dijelova u R-134a kružnom toku klima sistema.

Napomena:

Ne miješati sa drugim uljima za kompresore klima sistema. Skladištiti na suhom mjestu. Izbjegavati skladištenje otvorenih limenki.

Način primjene:

Manjak ulja kompresora dopuniti u količini koja je potrošena ili u količini koju preporučuje proizvođač motornog vozila i pomoću uređaja za servisiranje klima sistema ubrizgati u klima sistem.

Dodatni artikli:

UV-Aditiv za detekciju pukotina
Art.-Nr. 0892 764 034

A/C Leak Stop Plus
Art.-Nr. 0892 764 776

Adapeter za punjenje
Art.-Nr. 0764 000 124

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Neophodno je prethodno testiranje! Neophodno je uvažiti propise i količine punjenja koje navode proizvođači motornih vozila i proizvođači kompresora klima sistema.