

## PNEUMATSKI UDARNI ZAVRTAČ DSS 1/2" H



**Pouzdan, snažan udarni zavrtač sa brzim generiranjem obrtnog momenta.**

**Preporučena maksimalna veličina vijaka: M15. Idealno podesan za zamjenu točkova.**

**Art.-Nr. 0703 736 0**

**Robustan i dobro izbalansiran uređaj u aluminijskom kućištu**

Dug radni vijek i optimalan položaj težišta.

**Gumirana i ergonomski oblikovana ručka, lako za rukovanje sa desnim/lijevim prebacivanjem i podesivim prekidačem**

Ručka nije hladna tokom rada. Uređaj je izuzetno praktičan i jednostavan za rukovanje.

**Kvalitativno visokovrijedni udarni mehanizam uronjen u uljnu kupku i motor sa 6 lamela**

Povećan radni vijek kroz konstantno podmazivanje. Gotovo bez vibracija.

**3 godine garancije**

Na greške proizvodnje i materijala.

Tehnički podaci		
Tip		DSS 1/2" H
4-ug. pogon		1/2"
Radni obrtni moment*	Nm	70 - 470
Maksimalni obrtni moment popuštanja	Nm	569
Prosječni radni pritisak	bar	6,3
Težina	kg	2,3
Dimenzije	mm	195 x 64 x 202 (DxŠxV)
Prosječna potrošnja zraka	l/min	102
Priključni navoj	Zoll	1/4"
Najmanja širina crijeva	mm	8
Razina buke	db(A)	92

\* Radni obrtni moment je prosječni obrtni moment koji se obično dostiže pri prosječnim radnim uslovima. To je zavisno od značajno varijabilnih uslova okoline (pritisak zraka, prečnik crijeva, stepen onečišćenja itd.).

Pribor		
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Utična spojnica sa R 1/4" - vanjski navoj, od niklovanog čelika	<b>0699 100 614</b>	3
Mali nauljivač sa 1/4" - unutrašnji navoj	<b>0699 070 314</b>	1
Specijalno ulje za pneumatske alate (1 l)	<b>0893 050 5</b>	
Redukcioni tlačni ventil 6 bar sa 1/4" vanjskim navojem i 1/4" unutrašnjim navojem od niklovanog mesinga	<b>0699 003 60</b>	
1/2" - ojačani nasadni ključevi	<b>0714 13 ...</b>	

Pri redovnoj upotrebi mašina se mora svakodnevno lagano nauljiti preko pripremljenog komprimiranog zraka. Preporučuje se upotreba nauljivača uljnom maglom.

Stepen	Moment zatezanja Nm	Moment otpuštanja Nm
1	cca. 70	max. 569
2	120	
3	280	
4	420	



Klipom za prebacivanje smjera obrtanja i četiri stepena momenta pritezanja se može rukovati sa jednom rukom te optimalno adaptirati na trenutni zadatak.

**Dostupan u menadžmentu ORSY®fleet.**