

# ZAŠTITNI LAK ZA MOTOR

Zaštita motornog prostora na bazi visokokvalitetnih akrilnih lakova.



## Napomena:

Ne nanositi na lakirane površine i vrući motor. Ne prskati na ispušnu granu i ispušni sistem.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
400 ml	<b>0892 790</b>	12

Ovi podaci služe kao preporuka, a zasnivaju se na osnovu našeg iskustva. Preporučeno da se napravi proba.

## Primjena:

Prije upotrebe protresti dozu. Površine koje se obrađuju moraju se prethodno temeljito oprati pomoću ABSOBON sredstva za pranje motora, a zatim osušiti. Ravnomjerno nanositi na isključen motor sve dok se ne stvori zatvoreni sjajni film. Nakon upotrebe dozu okrenuti i prskati dok se ventil ne isprazni.

Vrijeme sušenje pri 20°C / 50% relativne vlažnosti zraka	suho (ne hvata se prašina) ca. 10 min.
	suho na dodir ca. 60 min.

- ▶ Novi sjaj na motoru, agregatima kablovima i crijevima.

### Prednosti:

- Optičko poboljšanje i održavanje/povećanje vrijednosti prostora za motor i agregata.
- Naročito podobno za pripremu rabljenih automobila.

- ▶ Stvara zaštitni film.

### Prednosti:

- Štiti od vlage, ulične prljavštine kao i od soli te na taj način sprječava koroziju.
- Sprječava površinsku struju na električnim elementima.

- ▶ Visoka elastičnost prevlake.

### Prednost:

- Velika fleksibilnost na plastičnim materijalima, gumenim crijevima, kablovima itd.

- ▶ Odlična temperaturna postojanost (+100°C).

### Prednosti:

- Sprječava promjenu boje zaštitnog laka za motor.
- Sprječava omekšavanje laka i skupljanje prašine.

- ▶ Odlično prijanja na najrazličitije podloge.

- ▶ Visoki sjaj.