

Tehnički podaci

Oznaka	ISS 35 Art.-Nr. 0701 137 0	ISS 35-S automatic Art.-Nr. 0701 138 0	ISS 45-M automatic Art.-Nr. 0701 146 0	ISS 55-S automatic Art.-Nr. 0701 156 0
Primjena	Univerzalni usisavač za usisavanje i ekstrakciju. Idealan za suho i mokro usisavanje.	Univerzalni usisavač velike snage. Takođe podesan za upotrebu sa električnim alatima.	Specijalni usisavač za usisavanje po zdravlje štetnih materija sa MAK-parametrima, materijala koji izazivaju rak (§35 Otrovn. mat.) kao i prašinu od drveta. Nije za azbest!	Usisavač za gradilišta i metalske radionice (sa dodatnom opremom). Za upotrebu sa bušilicama za bušenje sa bor-krunama.
Certifikacija	–	–	Klasa prašine M	–
Direktni priključak za električne mašine	–	Direktan priključak na usisavaču za el. alate od 100-2200 W sa automatskim mehanizmom uključenja/isključenja.	Direktan priključak za el. alate od 100-2200 W. Sa automatskim mehanizmom uključenja/isključenja i zvučnim signalom kod smanjenja protoka zraka*.	Direktan priključak za el. alate od 100-2200 W sa automatskim mehanizmom uključenja/isključenja.
Antistatička oprema	–	–	●	–
Kontrola nivoa popunjenosti kod mokrog usisavanja	elektronska - U slučaju punog rezervoara, uređaj se ne isključuje u slučaju usisavanja pjenastih i ne-provodnih tekućina (kao što su emulzije za bušenje, ulja i masti). Nivo popunjenosti tada mora biti konstantno nadgledan a rezervoar redovito pražnjen.			
Izlaz. snaga motora (pros.) Izlaz. snaga motora (max.)	1200 W 1380 W	1200 W 1380 W	1200 W 1380 W	1200 W 1380 W
Napon	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Zapremina rezervoara Bruto Mokro	34 l 19 l	34 l 19 l	43 l 30 l	54 l 40 l
Protok zraka	61 l/sec. **	61 l/sec. **	135 m ³ /sat ***	61 l/sec. **
Podpritisak	230 mbar	230 mbar	220 mbar	230 mbar
Površina faltanog filtera	0,62 m ²	0,62 m ²	0,6 m ²	0,62 m ²
Materijal rezervoara	PP	PP	PP	PP
Zaštita od prskajuće vode	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimenzije (L x B x H)	520 x 380 x 580 mm	520 x 380 x 580 mm	520 x 380 x 6950 mm	520 x 380 x 870 mm
Priključni kabl	7,5 m, plastični	7,5 m, gumeni (H07 RN-7)	7,5 m, gumeni (H07 RN-7)	7,5 m, gumeni (H07 RN-7)
Nivo buke	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)
Težina	cca. 11 kg	cca. 12,5 kg	cca. 13,7 kg	cca. 17 kg
Klasa zaštite	□/II	⊕/I	⊕/I	⊕/I

*Kada protok zraka kroz crijevo padne ispod 20 m/s, tada se oglašava zvučni signal; tada se ne smije više usisavati po zdravlje štetna prašina. Pogledati uputstvo za rad!

** Vrijednost protoka zraka zavisi od čistoće turbine.

*** Izmjerena vrijednost od strane certificiranog mjerodavca, uključujući i dodatni pribor.