

ECO ZAVARIVAČKI SPREJ

Biološki zavarivački zaštitni sprej za aluminij, konstrukcioni čelik, ne-željezne metale, nehrđajući čelik.



Opšte upute:

- Prilikom korištenja nanose se minimalne količine sredstva. Na taj način se isključuje stvaranje pora u zavarenom materijalu, kao i nastajanje pukotina izazvanih vodonikom kod osjetljivih čelika i kritičnih napona.
- Prije postupka pocinčavanja potrebno je ostatke spreja temeljito ukloniti sa radnih komada sa Montažnim jakim čistačem (Art.-Br. 0890 107 ...) ili uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom.

Opis	Zapr. punjenja	Art.-Nr.	Pak/kom
Sprej	400 ml	0893 102 1	1
Kanister	5 l	0893 102 10	
Slavina	-	0891 302 01	
ECO zavarivački sprej	20 l	0893 102 20	
REFILLO-posuda pod pritiskom	400 ml	0891 800 4	
REFILLO-stanica za punjenje	-	0891 800	
REFILLOmat sprej	400 ml	0891 881 20	
Pump-sprej posuda	1000 ml	0891 510 210	

- ▶ Zaštita osnovnog materijala i mlaznica gorionika od štetnog dejstva zavarivačkih prskotina.

Prednost:

Doprinosi optimalnom procesu zavarivanja. Smanjuje se broj potencijalnih korozivnih mjesta.

- ▶ Efekt hlađenja.

Prednost:

Kod zavarivanja nehrđajućeg čelika reducirana je promjena boje.

- ▶ Bez silikona.

Prednost:

Ne utiče negativno na naknadne tretmane, npr. lakiranje.

- ▶ Sadrži sastojke identične prirodnim.

Prednost:

Ne sadrži ugljovodonik i druge rastvarače.

Istovremeno, tanak sloj stvara privremenu zaštitu od korozije.

- ▶ Ostaci spreja se lako odstranjuju.

Prednost:

Nema problema kod naknadnog pocinčavanja i lakiranja.

REFILLOmat:

- ▶ Jednostavno rukovanje bez zapaljivih sredstava.

Prednost:

Ne-zapaljivo.

Visok stepen radne sigurnosti.



REFILLOmat 1-djelni
Art.-Nr. 0961 891 311
REFILLOmat 2-djelni
Art.-Nr. 0961 891 312
REFILLOmat 3-djelni
Art.-Nr. 0961 891 313

Ovi podaci služe kao preporuka a zasnivaju se na osnovu našeg iskustva. Preporučeno je da se napravi prethodna proba.