

DUGOTRAJNA ZAŠITNA VLAKNSTA TRAKA



| Širina mm | Dužina m | Debljina mm | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-----------|----------|-------------|---------------------|-----------|
| 38 | 25 | 0,31 | 0992 400 038 | 1/32 |
| 50 | 25 | 0,31 | 0992 400 050 | 1/24 |

Područje primjene

- Dugotrajna zaštita u unutrašnjem i vanjskom području (max. trajanje lijepljenja/zaštite: 8 sedmica)
- Za zaštitu npr. prozorskih profila, od prljanja materijalima za premazivanje (bojenje), od ogrebotina materijalom za malterisanje i alatima
- Pričvršćivanje prekrivnih ploča odnosno papira za prekrivanje

Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Baza lijepla | Ljepilo od prirodnog kaučuka |
| Nosač | PE-premazana tkanina (Dupli premaz: crni i bijeli) |
| Snaga lijepljenja | 9,5 N / 25 mm |
| Istezanje do kidanja (pučanja) | 11% |
| Temperatura obrade | - 5 °C do +35 °C |
| Temperaturna otpornost | - 15 °C do +50 °C |
| Skladištenje (kod ca. +20 °C i 50% vlažnosti zraka) | 12 mjeseci |
| UV-otpornost | Da |
| Otpornost na vlagu | Da |
| Trajanje primjene (upotrebe) | Max. 8 sedmica |

Sa ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van domena našeg uticaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultat rada.

Ovo vrijedi takđer prilikom korištenja naših neobvezujućih tehničkih i trgovачkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnog razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

Zaštitna vlaknasta traka sa PE-slojem za dugotrajnju zaštitu u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

UV-filter kao srednji sloj.

Crni PE-srednji sloj filtrira UV-zrake i tako omogućuje primjenu trake u vanjskom području.

UV-otporno ljepilo od kaučuka.

Traka se može odlijepitit i u vanjskom području bez ostataka ljepila (max. trajanje lijepljenja: 8 sedmica).

Visokokvalitetno ljepilo od kaučuka sa snažnim početnim lijepljenjem.

Veoma dobro prijanjanje na svim postojećim, neporoznim podlogama u građevinskom sektoru, npr. drvo, metal, kamen (vidi uputstvo za upotrebu).

Kida se rukom.

Brza i jednostavna obrada (lako se kida kako uzdužno tako i poprečno).

Stabilnog oblika.

Omogućuje se „kao po koncu“ pravo lijepljenje.

Uputstvo za upotrebu

- Da bi se obezbjedilo odlijepljivanje bez ostataka ljepila maksimalno trajanje lijepljenja (upotrebe) ne bi trebalo prelaziti 8 sedmica
- Kod osjetljivih površina, koje sadrže omešivače (npr. PVC) i poroznih podloga (npr. drvo, prirodni kamen, mermer) preporučuje se probno lijepljenje u trajanju od 48 sati