



## Rastavna traka za suhu gradnju i malter

Zatvorenočelijska bijela PE-pjena sa jednostrano ljepljivom trakom 12 mm.

### Područje primjene

- Izoliranje i zaptivanje fuga.
- Sprječava pojavu nopona i pukotina na spojevima maltera sa spušenim stropovima i pregradnim zidovima.
- Sigurno zaptivanje od kapilarnih efekata.
- Sprječava pojavu hladnih mostova.
- Upotrebljivo za spajanje u potkrovnom području i za skrivene fuge.
- Budući da je ljepljiva traka samo 12 mm, ostatak trake se može odrezati dobro i precizno na malteru i gips-karton ploči.

Širina mm	Debljina mm	Dužina role m	Art.-Nr.	Pak/kom
35	3	25	<b>0992 500 020</b>	10 rola

## Traka sa staklenim vlaknima

Traka za učvršćivanje zagletovanih spojeva gips-karton ploča kao i za premošćivanje rupa i pukotina.



**Primjena:** Vidi masu za fugovanje i gletovanje površina WF/WLF (Art.-Nr. 0892 600 15/18).

Dužina m	Širina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
90	48	<b>0992 500 001</b>	1/24

### Dodatni proizvodi

- Masa za fugovanje i gletovanje površina WF/WLF (Art.-Nr. 0892 600 15/18).