

Kompatibilnost građ. materijala sa Würth zaptivkama



Würth proizvodi	Metali									Mineralni materijali							Vještački materijali							Ostalo					
	Aluminijum strovi	Aluminijum eloksirani	Aluminijum pulverizirani	Olovo	Krom	Željezo	Bakarni lim	Nehrđajući čelik	Mesing	Cink/cinčani lim	Emoiji	Eternit/beton sa vlaknima	Porobeton (gas-beton)/vopneno-plešćani blok	Gips/malter/gips karton	Klinker/cigla	Beton (upijajući)	Staklo	Pločice (keramičke)	Prirodni kamen/mramor	Pleksiglas / polikarbonat staklo – bez ngpna (svjetlosne kupole)	Plastika ojačana staklenim vlaknima (GFK)	Poluretani	Meki-PVC	Tvrđi-PVC	Akrične kade	Ploče obložene plastikom (npr. Resopal ploče)	Drvo (lakirano i lansirano)	Drvo (sirovo)	Karton/bitumen
Neutral silikon perfekt	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	AP	AP	AP	AP	+	+	-	-	-	+	-	+	AP	+	+	+	-
Neutral silikon specijal	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	AP	AP	AP	AP	+	+	-	-	-	+	-	+	AP	+	+	+	-
Neutral silikon	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	AP	AP	AP	AP	+	+	-	-	-	+	-	+	-	*	+	+	-
Acetat silikon sanitarni	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	AP	AP	AP	AP	+	+	-	+	-	-	-	+	+	*	+	AP	-	
Acetat silikon za prostore sa prehr. namirnicama	AP	+	AP	-	AP	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	AP	-	AP	AP	AP	-	
Acetat silikon	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	AP	-	+	-	-	-	-	-	AP	AP	+	-	AP	-	
Akril za molerske radove	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC	AC	AC	AC	AC	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	AC	AC	-
Akril zaptivna supstanca	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC	AC	AC	AC	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC	AC	-
Akril za parket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AC	AC	AC	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Strukturni akril	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	AC	AC	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-
Zaptivka za kamen i fasade	+	+	+	-	-	+	+	+	-	KD	+	KD	KD	KD	KD	KD	+	+	KD	PC+	+	+	-	+	+	+	+	+	-
Zaptivka za prirod. kamen	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	AP	AP	AP	AP	AP	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-
Dichtflex	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	KD
Zaptivna supstanca za ventilac. kanale - Absobon	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Zaptivna supstanca za ventilac. kanale - Rapid	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-
Kit za peći	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bitumenska zaptivna supst.	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+
Silikon za visoke temperat.	AP	AP	AP	-	AP	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	*	+	-	-
Reparaturna prevlaka (sloj)	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	WP	WP	WP	WP	-	+	-	-	-	+	-	AP	AP	AP	+	WP	WP

Legenda: + = primjenjivo bez predpremaza; - = nije pogodno; KD = primjenjivo samo sa K+D HaftPlus Art.-Nr. 0890 100 62 - AP = Silikon-predpremaz, Art.-Nr. 0892 170; WP = predpremaz: 50% silikon na vodenoj bazi + 50% vode; AC = predpremaz mješavina: 50% akril + 50% voda; * nakon probe (zbog velikog broja ponuđača i različitih osobina materijala) **Oslobodena voda u procesu stvrdnjavanja može dovesti do nastanka korozije.

!!! Kako se služiti sa tabelarnim pregledom zaptivnih masa „Tehničke osobine i primjena“ i „kompatibilnost sa građevinskim materijalima“ !!!

Za koju primjenu je korisniku potrebna zaptivna supstanca?

- Različita polja primjene možete naći u pripadajućem info-listu „Zaptivne supstance – osobine i primjena“.

Dodatne informacije za pravilnu obradu zaptivnih supstanci:

- Njih ćete naći u pripadajućem info-listu „Opšte napomene“ kao i „Opšta načela (osnove)“.

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustava, u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade, koji se nalaze potpuno van našeg uticaja, **ne možemo preuzeti odgovornost** za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Radi Vaše vlastite sigurnosti preporučujemo da se urade preliminarne probe na odgovarajućoj podlozi.