



Filteri za gas, kombinovani i filteri za finu prašinu

Za polumasku HM 173

- Sa "Bajonet"-prikliučkom po EN 141
- Male težine.
- Optimalna raspodjela težine.
- Gasni filteri se mogu kombinovati, uz odgovarajući nosač filtera Art./Nr.899 173 007, sa filterom za finu prašinu.



Područje primjene

Pogoni za obradu hemijskih supstanci i boja, pogoni za deponiju otpada i za saniranje, pogoni za preradu i obradu drveta, za postavljanje podnih obloga, u pogonima za preradu vještačkih materijala, auto-mehaničarskim radionicama (uvijek sa odgovarajućim filterima)

Tip filtera	Boja	Štetna materija	Primjena	Art.-Nr.	Pak./kom.
P 2 ①	bijela	Fina prašina do 10-struke granične vrijednosti, sa potpunom maskom do 15-stostruke granične vrijednosti	Kao prefilter za čestice za gasni filter, za čvrste i tečne čestice Art.-Nr. 0899 173 003	0899 173 001	10
P 3 ②	bijela	Fina prašina do 30-struke granične vrijednosti, sa potpunom maskom do 400-struke granične vrijednosti	Za čvrste i tekuće čestice otrovne, jako otrovne i kancerogene materije	0899 173 002	6
A 2 ③	smeđa	Organske pare i gasovi (tačka ključanja 65°C)	Lakiranje, upotreba otapala (veoma visoka moć absorpcije)	0899 173 003	6
A 2 P 3 ④	smeđa bijela	Organske pare i gasovi (tačka ključanja 65°C) i fina prašina (pogledati P 3)	Lakiranje, upotreba otapala, veomaotrovnih i kancerogenih materija	0899 173 004	4
A 1 B 1 E 1 K 1 ⑤	smeđa žuta zeleno	Organske pare, neorganski i kiseli gasovi, amonijak i derivati	Upotreba hlora, sredstava sa olovom, hlorovodonične kiseline, sumpordioksida, metilamina	0899 173 005	4
A BEK 1 P 3 ⑥	smeđa žuta zeleno bijela	Organske pare, neorganski i kiseli gasovi, amonijak i derivati, fina prašina do 30-struke granične vrijednosti, sa potpunom maskom do 400-struke granične vrijednosti	Upotreba hlora, sredstava sa olovom, sumpordioksida, metilamina, za čvrste i tečne otrovne čestice, vrlo otrovne i kancerogene materije	0899 173 006	4
Nosač filtera ⑦		Potrebno kod korištenja prefiltera za sve gasne filtere		0899 173 007	2