


## Univerzalni izvlačač sa brzim pomjeranjem




Dvokraki univerzalni izvlačač sa revolucionarnim brzim sistemom pomjeranja za efikasan rad. Također može biti upotrijebljen kao unutrašnji izvlačač okretanjem krakova.

- Bez zamornog okretanja vretena.  
Držeći izvlačač u jednoj ruci pokrenite stezne čeljusti. Gurnite vreteno u željenu poziciju. Oslobađanjem steznih čeljusti unutrašnji navoj se ponovo zatvara. Sada vreteno može primiti puni radni pritisak.

→ **Ogromna ušteda vremena a time i novca u odnosu na uobičajene izvlačače.**

- Pomoću zatezača krakovi se brzo fiksiraju u željenoj poziciji na traverzi.  
→ **Izbjegava se dugotrajno pritezanje krakova vijcima.**
- Traverza i kraci kovani u kalupima.
- Vreteno plinski karbonitrirano.
- Tačno obrađene stope sigurno i blago prihvataju komad.




A mm	B mm	C mm		L mm		D mm	E mm	F mm	max. †	Art.-Nr.	
200	150	140-260	G 1/2"	210	22	30	18	3,5	5	<b>0714 521 200</b>	1




## Univerzalni izvlačač

Tri dvokraka izvlačača u jednom.

- Set omogućava slaganje tri izvlačača tako da se može prilagoditi potrebnoj dubini prihata.  
→ **Visoka ekonomičnost.**
- Dugi i tanki kraci su posebno podesni za rad u uskim prostorima.  
→ **Raznovrsna primjena, čak i u veoma uskim prostorima.**

- Traverza i kraci kovani u kalupima.
- Vreteno plinski karbonitrirano.
- Tačno obrađene stope sigurno i blago prihvataju komad.



A mm	B1 mm	B2 mm	B3		L mm		D mm	E mm	F mm	max. †	Art.-Nr.	
120	100	200	250	M 14 x 1,5	140	17	27	6	3,6	2,5	<b>0714 52 50</b>	1