


## Separatori

### Za razdvajanje priljubljenih diskova ili točkova.

- Separator se upotrebljava kada zbog priljubljenosti nije moguće sigurno sa izvlakačem prihvati radni komad koji se izvlači.  
Oštice za razdvajanje se postavljaju na liniju razdvajanja dva dijela i onda pritišću jedna prema drugoj. Zahvaljujući klinastom obliku oštice dijelovi se razdvajaju.
- Separator se također može upotrijebiti u slučaju tankih dijelova jer sila razdvajanja djeluje preko većeg područja. Izbjegavaju se neželjene deformacije ili oštećenja.  
U ovom slučaju se oštice separatora postavljaju ispod dijela koji treba razdvojiti sa ravnom površinom okrenutom nagore.
- Oštice separatora kovane u kalupima i kaljene.
- Stezni vijci visoke čvrstoće.




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	za izvlakač	Art.-Nr.	
12 – 75	115	150	M10	78 – 130	0714 524 150	<b>0714 524 075</b>	
22 – 115	165	230	M14	117 – 200	0714 524 200	<b>0714 524 115</b>	
25 – 155	210	290	M18	149 – 255	0714 524 300	<b>0714 524 155</b>	1

## Izvlakači

### Za svlačenje dijelova u kombinaciji sa separatorom.

- Nakon uspješnog razdvajanja, vučne šipke izvlakača se zavrću u oštice separatora i spajaju sa traverzom. Zatim se vreteno zavrće naspram vratila. Okretanjem vretena komad se blago i sigurno svlači.
- Nareckani vijci na vučnim šipkama omogućavaju veoma brzo podešavanje traverze bez alata.
- Traverza kovana u kalupu.
- Vreteno kaljeno i brunirano
- Vučne šipke velike čvrstoće.



A mm	B mm	mm	mm	mm	D mm	za separatori	Art.-Nr.	
60 – 150	200	M 18 x 1,5	175	19	M 10	0714 524 075	<b>0714 524 150</b>	
60 – 200	250	G 1/2"	170	22	M 14	0714 524 115	<b>0714 524 200</b>	
80 – 310	300	G 3/4"	280	27	M 18	0714 524 155	<b>0714 524 300</b>	1