



# Aktivna višenamjenska strujna kliješta

- Praktične, kompaktne veličine - staju u svaki džep.
- Izvanredno jednostavna za rukovanje.
- Grafički prikaz sa stupcima sa 42 segmenta i 4000 cifara.
- Uključeni mjerni provodnici, baterije i visokokvalitetna navlaka za nošenje.



**Art.-Nr. 0715 53 610**  
Pak./kom. 1

**Art.-Nr. 0715 53 710**  
Pak./kom. 1

Opšti podaci	Aktivna AC Art.-Nr. 0715 53 610	Aktivna AC/DC Art.-Nr. 0715 53 710
Obuhvat Ø	26 mm	30 mm
Izbor mjernog područja	automatski	automatski / ručno
Funkcijska dugmad	Hold	Hold – nuliranje
Brzina mjerenja		2 mjer./sec. – Grafik sa stupcima: 20 mjer./sec.
Šigurnost		☑CAT III, 300 V – CAT II, 600 V
Radna temperatura		0 – 40°C (< 70% rel. vlažnosti)
Napajanje		2 x 1,5 Micro (AAA) Art.-Nr. 0827 01
Automatsko isključenje	30 min	nakon 30 min, može se onemogućiti
Dimenzije / Težina		193 x 50 x 28 mm / 230 g
<b>Struja AC</b>		
Mjerno područje		0,05 do 400,0 A (u 2 područja)
Bazna tačnost	1,9% prikaz + 5 D	2% prikaz + 10 D
Širina pojasa		50 do 500 Hz
Zaštita		600 ARMS
<b>Struja DC</b>		
Mjerno područje	–	0,1 do 400,0 A (u 2 područja)
Bazna tačnost	–	2,5% prikaz + 10 D
<b>Napon AC / DC</b>		
Mjerno područje		0,5 V AC (0,2 V DC) – 600 V (u 2 područja)
Bazna tačnost		1,5% prikaz + 5 D AC / 1% prikaz + 2 D DC
Ulazna impedansa	1 MΩ	10 MΩ
Širina pojasa		50 – 500 Hz
Zaštita		660 VRMS
<b>Otpor</b>		
Mjerno područje		0,2 do 399,9 Ω
Bazna tačnost		1% prikaz + 2 D
Napon praznog hoda		1,5 VD C
<b>Akustični test provodnosti</b>		
Reakcioni prag		≤ 40 Ω
<b>Frekvencija (automatski izbor mjernog područja)</b>		
Mjerno područje struje	20 Hz do 10 kHz	–
Mjerno područje napona	2 Hz do 1 MHz	–
Bazna tačnost	0,1% prikaz + 1 D	–
Osjetljivost	2 ARMS / 5 V ili 10 V	–