

AUTOMATSKA ZAŠTITNA MASKA

WSH II 3/11

Art.-Nr. 0984 650 100

Pak./kom. 1



Dok kasetica za zaštitu od bljeska pruža zaštitu nivoa 3 u neaktiviranom stanju, njenim aktiviranjem se zatamnjenje do zaštitnog nivoa 11 postiže u djeliću milisekunde.

- Unazad položeni prednji zaklon za prevenciju ogrebotina na zaklonu pri odlaganju maske **1**
- Specijalni dimo-odbojni dizajn **2**
- Male težine, tako da je vrlo ugodna za nošenje

Područje primjene:

REL zavarivanje, MIG zavarivanje čelika, MIG zavarivanje aluminijuma, MIG zavarivanje nehrđajućeg čelika, MAG i TIG zavarivanje.

Pažnja: Nije prikladno za lasersko ili gasno zavarivanje!

1



2



Tehnički podaci	
Vrijeme prebacivanja svijetlo/tamno	0,4 ms
Vrijeme prebacivanja tamno/svijetlo	0,1 ms pri 55°C
Vrijeme prebacivanja tamno/svijetlo	0,20-0,30 s
Transparencija - svijetlo	Stepen zaštite 3
Transparencija - aktivirano	Stepen zaštite 11
Vodootpornost prema IP67	Min. 30 min pod vodom
UV- i IR-zaštita	Stalna
Veličina kasete	90 x 110 x 7 mm
Vidno polje	98 x 38 mm
Radna temperatura	-10°C do +70°C
Napajanje	Solarne ćelije, bez izmjene baterije
Oznake ispitivanja	ECS, CE, ANSI, GOST-R
Standardi	EN 166, EN 175, EN 379
Materijal maske	PA 6.6
Naglavna traka	Podesiva u 4 tačke
Težina	460 g komplet

Pribor/Rezervni dijelovi		
Naziv	Art.-Nr.	P./kom.
Kasetica za zaštitu od bljeska	0984 650 10	1
Vanjski prednji zaklon	0984 680 02	2
Unutarnji prednji zaklon	0984 700 04	5
Naglavna traka, podesiva u 4 tačke	0984 720 12	1
Znojna traka	0984 700 14	5



Art.-Nr. 0984 650 10