



Električna glodalica za lamelne spojnice HVF 710-S

Art.-Nr. 0702 907 1

Snažna, robusna 710 W jaka mašina za stabilne i tačne spojeve u tvrdom i mekom drvetu, iverici i plastici sa drvenim lamelnim spojnica. Takođe se primjenjuje za reparaciju nedostataka u materijalu pomoću drvenih umetaka.

- Zakretna frontalna ploča sa skalom za ugao spojeve od 0 - 90° kontinualno, te sa uglovnim koracima od 22,5°, 45° i 67,5°.
- Po visini podesiva frontalna ploča za različite debljine materijala sa skalom od 0-26 mm (0-1") i tri brza podešavanja na revolverskom graničniku dubine.
- Prethodno podešene dubine glodanja za lamelne spojnice veličine 0, 10 i 20, kao i Duplex (D), Simplex (S) i Max sa finim podešavanjem.
- Klizne vođice, kućište glodalice, stubne vođice, graničnik zakretanja i visine su od livenog aluminija.
- Dvije stubne vođice, za tačne rezultate rada.
- Metalni prenosnik, za visoku stabilnost.
- Ugrađeno usisavanje ispuhuje strugotinu u stranu van zone obrade. Moguće spajanje vreće za skupljanje prašine.
- Za efektivno uklanjanje prašine preporučujemo master industrijski usisavač ISS 45 - M.
- Plastični zaklon štiti ruke od glodala.
- Gumeni prstenovi na frontalnoj ploči sprječavaju proklizavanje sa radne površine.
- Jasno vidljivi centralni i vanjski markeri na donjoj i frontalnoj ploči.
- Ergonomsko poliamidno kućište, velika lučna ručka i lako dostupan prekidač uključeno/isključeno sa mogućnošću zaključavanja za kontinualni rad.
- Blokada vretena.
- Samoisključive karbonske četkice.
- Njemački kvalitet.
- 3 godine garancije.

Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Električna glodalica za lamelne spojnice HVF 710-S	0702 907 X	1
ORSY Bull kofer	0955 330 0	
Glodalo Ø 100 mm, 6 zuba	0611 100 061	
Čeoni ključ	0708 907 702	
Adapter za usisavač	0708 907 404	
Platnena vrećica za prašinu	0702 907 003	
Adapter za izbacivanje strugotine	0708 907 807	
Zaštitni zaklon, plastični	0708 907 405	
Uložak kofera	0955 030 907	

Tehnički podaci

Napon	Klasa zaštite	Broj obrtaja bez opterećenja min ⁻¹	Broj obrtaja pod opterećenjem min ⁻¹	Ulazna snaga W	Izlazna snaga W	Osnovna ploča mm	Područje zakretanja	Navoj vretena	Dubina rezanja max mm	Širina utora mm	Dužina kabela m	Dužina mm	Težina cca. kg
230 V / 50 Hz	□ / II	10.000	6.000	710	390	130 x 130	0 - 90°	M 10	19	4	3	360	2,6



Dubina glodanja podesava se kočičkim na veličine 0, 10, 20, Simplex (S), Duplex (D) i Max.



Zakretni graničnik za kontinualno podešavanje ugla rezanja. Glavni uglovi od 22,5°, 45° i 67,5° su brzopodesivi.



Različite debljine ploča jasno su označene na skali. Tri prethodna podešenja sa revolverskim graničnikom.

Glodalo za lamelne spojnice



Broj zuba	Glodalo Ø mm	Otvor mm	Art.-Nr.
6	100	22	0611 100 061

Pribor

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Platnena vrećica	0702 907 003	1

Lamelne spojnice

Veličina	Dimenzije l x b x h mm	Art.-Nr.	Pak/kom
0	45 x 15 x 4	0907 250 0	1000
10	55 x 19 x 4	0907 250 10	
20	63 x 23 x 4	0907 250 20	

Drveni umeci

Veličina	Dimenzije mm	Materijal	Art.-Nr.	Pak/kom
		Smreka	0907 502	
Bor	0907 512			
Hrast	0907 532			