

MOBILNI ZAVARIVAČKI ZAKLON

prema EN 1598



- Opremljen sa zavarivačkom zaštitnom zavjesom
- Ekstremno stabilna konstrukcija sa kvadratnim cijevima (30 x 30 mm)
- Pogodan za elektrolučno zavarivanje prema EN 1598
- Providna narandžasta zavjesa

Tehnički podaci

- Dimenzije:
Zaklon: Š x V: 200 x 190 cm
Zavjesa: Š x V: 205 x 180 cm
- Faktor opasnosti < 1
- Stepen refleksije: 230 do 400 nm
< 10%
- Ispitan prema EN 1598
za elektrolučno zavarivanje

Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
Zavarivački zaklon, kompletan	0984 770	
Zamjenska zavjesa	0984 770 3	1

Područje primjene		
Zavarivanje	Štiti okolinu oko zavarivača od prskanja i troske, kao i osobe u okolini od štetnog uticaja optičke radijacije na kožu i oči.	„Djelimično providan“ prema DIN 32504 Poglavlje 1
Brušenje	Vruće iskre i čestice od brušenja skreću na neprobojnoj zavjesi. Radnici, vozila, lakirane površine i staklo su efikasno zaštićeni.	Otpornost na plamen i iskre prema DIN 53438 Poglavlje 2
Lakiranje	Zbog svoje hemijske otpornosti zavarivački zaklon se može primjenjivati kod nanošenja lakova i zaštitnih premaza.	Hemijska otpornost prema DIN 4646 Poglavlje 5
Vlažni uvjeti	Također može poslužiti kao zaštita od vode i prskanja.	
Sunce	Zaštita od zasljepljujućeg i nepoželjnog toplotnog zračenja. Folija je otporna na UV zračenje.	UV-otpornost prema DIN 4646 Poglavlje 5

Prema UVV VBG 15 § 5 (Njemački propisi za zaštitu od nezgoda) radno mjesto za elektrolučno zavarivanje mora biti tako uređeno da su osobe u okolini zaštićene od štetnih uticaja optičkog zračenja na kožu i oči.