

2-K HS PROZIRNI LAK REFLOW



High-Solid (HS) akrilni prozirni lak sa povišenom otpornošću na ogrebotine za kompletno ili djelimično lakiranje putničkih i komercijalnih vozila. Specijalni lak baziran na reflow-tehnologiji.



- ▶ Otpornost na mikro-ogrebotine / auto-praonice
- ▶ Zahvaljujući UV zračenju i toploti lak teče i ponovno se vraća na mikro-ogrebotine (reflow)
- ▶ Brillantna čistoća (prozirnost) laka, optimalno razlijevanje
- ▶ Idealno za lakiranje preko lakova na bazi otapala i lakova na bazi vode.

Max. dozvoljeni VOC sadržaj:
840 g/l proizvoda kategorije 2 (e)
ChemVOC FarbV.
Max. VOC sadržaj: 565 g/l.

Zapreminsko miješanje:

2:1 sa 2-K HS učvršćivačem za završne nanose

Art.-Nr. 5866 400 ...

Akrilni razrjeđivač

Art.-Nr. 0823 400 ...

Podешavanje razrjeđivanja zavisa od debljine sloja 10-15 vol. %.

Oprema za nanošenje:

Preporučeni pištolji za lakiranje:

Art.-Nr. 0891 700 13 ili

0891 700 20

Minimalni promjer dizne 1,3 mm.

Naziv	Sadržaj l	Art.-Nr.	Pak/kom
2-K HS prozirni lak Reflow	1	5866 201 101	1
2-K HS prozirni lak Reflow	5	5866 201 105	

Dostupne boje: bezbojni

Primjena:

Zahvaljujući njegovoj otpornosti na mikro-ogrebotine (npr. nastale u praonica- ma vozila) i hemikalije, 2-K HS prozirni lak Reflow je posebno dobro pogodan za visokokvalitetno potpuno ili djelimično lakiranje putničkih automobila, motokikala i komercijalnih vozila.

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našim iskustvima. Prethodne probe su nephodne. Molimo, provjerite tonove boje prije upotrebe!



Zaštitna respiratorna maska:

Art.-Nr. 0899 173

Filter tip: A2 / A2 P3