



Multi-punjač

1. **ML 15** Art.-Nr. 0702 303

Podestan za brzo punjenje skoro svih Würth NiCd-akumulatora i akumulatora drugih proizvođača od 2,4 do 12 V.

2. **ML 18** Art.-Nr. 0702 304

Podestan za brzo punjenje Würth NiCd- i NiMH-akumulatora i akumulatora drugih proizvođača od 2,4 do 18 V.

- Inteligentna tehnologija punjenja akumulatorskih ćelija, nezavisna od temperature i napona sa odgovarajućom strujom brzog punjenja, rezultuje veoma kratkim vremenom punjenja i maksimalnim radnim vijekom akumulatorskih ćelija.
- Kontrola temperature protiv pregrijavanja sprječava oštećenja ćelija akumulatora.
- Deaktiviranje preko Δ-U prepoznavanja, protiv memorijskog efekta, čime je punjenje djelimično napunjenih akumulatora moguće bez njihovog prekomjernog punjenja.
- Skraćeno vrijeme punjenja samo u slučaju djelimično napunjenih akumulatora. Primjer: Ako je akumulator napola prazan, vrijeme punjenja se svodi na svega oko 7 do 10 min.
- Automatsko prebacivanje na pričuveno punjenje čim se akumulator potpuno napuni.
- Akumulator može stalno stajati na punjaču. Pričuveno punjenje sprječava njegovo spontano pražnjenje.
- Dvije multifunkcionalne LED-lampice, za prikaz statusa punjenja u različitim bojama, posebno za oba odjeljka.
- Dva pričvrstna mehanizma u podnožju kućišta, za pričvršćenje na zid.
- Rukohvat za lako nošenje.
- Utični priključni kabl može se brzo zamijeniti u slučaju oštećenja.
- Kvalitetan proizvod - made in Germany.
- 3 godine garancije.

Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Multi-punjač ML 15 ili ML 18	–	1
Priključni kabl 1,4 m	0702 303 001	


Tehnički podaci

Tip	ML 15	ML 18
Napon	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Klasa zaštite	□ / II	□ / II
Izlazni napon	2,4-12 V	2,4-18 V
Izlazna snaga	max. 120 W	max. 125 W
Struja punjenja - brzo punjenje	max. 8 A	max. 6 A
Struja punjenja - pričuveno punjenje	35 mA	40 mA
Vrijeme punjenja cca.	15 min	20 min
Dimenzije L x B x H	220 x 150 x 78 mm	220 x 150 x 78 mm
Težina bez kabla	720 g	720 g
Dužina kabla	1,4 m	1,4 m

Odgovarajući Würth akumulatori

Oznaka	Punjač		Art.-Nr.
	ML 15	ML 18	
B 2, 7,2 V			0696 114 06
WA 7,2 V			0702 300 472
WA 9,6 V			0702 300 572
			0702 300 796
			0702 300 412
WA 12,0 V			0702 300 512
			0702 300 712
			0702 611
ASA 2,4 V (zeleni)			0702 300 324
Aku. 2,4 V za AS3 / AKP310-E (crveni)			0702 300 172
WAB 7,2 V	X		0702 300 196
WAB 9,6 V			0702 300 112
WAB 12,0 V			0702 110 072
EB 7			0706 330 01
EB 9			0706 330 012
EB 12		X	0702 915 10
G 12			0702 300 272
WAMA 7,2 V			0702 300 296
WAM 9,6 V			0700 960 220
WAM/CL 9,6 V			0700 960 320
WAM/CL 12 V			0702 300 396
WAA 9,6 V			0702 301 296
WAM slim 9,6 V			0702 301 212
WAM slim 12,0 V			0700 900 320
SP 12,0 V / 2,0 Ah NiCd			0700 900 420
SP 14,4 V / 2,0 Ah NiCd			0700 900 520
SP 18,0 V / 2,0 Ah NiCd			0700 905 330
SP 12,0 V / 3,0 Ah NiMH			0700 905 430
SP 14,4 V / 3,0 Ah NiMH			0700 905 530
SP 18,0 V / 3,0 Ah NiMH			0700 910 324
WAB/OP 12,0 V / 2,4 Ah NiCd			0700 910 424
WAB/OP 14,4 V / 2,4 Ah NiCd			

Prikaz statusa punjenja



Odgovarajući akumulatori drugih proizvođača

Proizvođač	Oznaka	Punjač	
		ML 15	ML 18
Hitachi	B2		
	EB7, EB7 G, EB9, EB9 G, EB9 GY, EB9 B, EB9 M, EB12, EB12 G, EB12 GY, EB12 B, EB12 M, FE B9	X	
Atlas Copco / AEG	P 7,2; P 9,6		
ABB	SDF-AK2, SDF-AK 210		
Panasonic	EY 9021 B		
Bosch	potpuno za 7,2-12,0 V NiCd dodatno 14,4 V i NiMH		
Makita	7000, 7001, 7002, 9000, 9001, 9002, 9100, 9101, 9102, 9122, 1200, 1202, 1222	X	
	dodatno 9101 A, 9102 A, 1201 A, 1202 A, 1422		X
Elu	EZWA 40, EZWA 60, EZWA 80, EZWA 90 EZWA 19, EZWA 29, EZWA 49, EZWA PF		
Kress	A 6, A 132		
Berner	BBS 9,6 V, BBS 12,0 V, BBS 14,4 V		
BTI	GBS-M 9,6 V, GBS-M 12,0 V		

Akumulatori ovih i mnogih drugih mašina mogu se puniti na punjačima ML 15 ili ML 18.



Samo ML 18