



Pneumatska klamera

DKG 416

Art.-Nr. 0703 548 0

Veoma lagan, snažan uređaj za zakivanje spajalica (uložaka) širine 12,8 mm, dužine 4-16 mm. Nalazi primjenu kod tapaciranja namještaja, pakovanja, folija parne kočnice, folija parne brane, izolacija, oblaganja kao i u industriji namještaja.

- Ugrađen prigušivač zvuka.
- Prekidač sa sigurnosnom bravom.
- U ručki se nalazi ugrađen zračni filter za eliminaciju prašine i nečistoća.
- Kućište od magnezijuma, neznatne težine za ugodan rad.

Sadržaj isporuke

| Naziv | Art.-Nr. |
|---|-------------------|
| Pneumatska klamera DKG 416 | 0703 548 0 |
| Kutni odvijači, unutrašnji 6-kt. 2,5 i 3 mm | - |
| Ulje za održavanje | - |
| Uputstvo za rukovanje | - |

Odgovarajući pribor

| Izvedba | Art.-Nr. | Pak/kom |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| Utična spojnica (mesing) 1/4" | 0699 211 4 | 1 |
| Utična spojnica (čelik) 1/4" | 0699 211 41 | |
| Brza spojnica (mesing) 6 mm | 0699 126 | 3 |
| Brza spojnica (čelik) 6 mm | 0699 126 1 | |
| Brza spojnica (sigurnosna) 6 mm | 0699 152 6 | 1 |
| Mali nauljivač 1/4" | 0699 070 314 | |
| Ulje za održavanje pneumatike 1 Litar | 0893 050 5 | |
| Crijevo za zrak, unutrašnji-Ø 6 mm | 0699 906 1 | 10 m |

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tip/Izvedba | DKG 416 |
| Širina spajalice (uloška) | 12,8 mm |
| Dužina spajalice (uloška) | 4-16 mm |
| Kapacitet magacina | 157 uložaka |
| Radni pritisak | 4-7 bar |
| Pogonski pritisak max. | 7 bar |
| Potrošnja zraka | cca. 0,3 l/udaru |
| Minimalni promjer crijeva | 6 mm |
| Priključak zraka | R 1/4" |
| Težina | 0,7 kg |
| Dimenzije (L x B x H) | 238 x 42 x 152 mm |

Odgovarajući ulošci tip 80, širina leđa 12,8 mm

- Izvedba: Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).

| Dužina mm | Art.-Nr. | Pak/kom |
|-----------|--------------------|---------|
| 6 | 0480 129 06 | 20.000 |
| 8 | 0480 129 08 | |
| 10 | 0480 129 10 | |
| 12 | 0480 129 12 | |
| 14 | 0480 129 14 | |
| 16 | 0480 129 16 | |

Ove izvedbe su takođe primjenjive i za konkurentne mašine (vidi uporednu listu).

□ = nezaštićeni ■ = pocinčani, plavo pasivirani ■ = pocinčani, žuto pasivirani ■ = nehrđajući čelik



Odgovarajući kompresor K 280

Art.-Nr. 0701 228

Primjer potrošnje:

Za 40 uložaka/min x 0,3 l/ulošku potrebno je 12 l/min zraka. Kompresor K 280 proizvode 152 l/min, tako da je predviđena i rezerva. Radni pritisak se podešava na regulatoru pritiska!