



# Pneumatska klamerica

## DKG 1040

Art.-Nr. 0703 555 0

**Ručni, snažni uređaj za zakucavanje spajalica širine 5,7 mm i dužine 10-40 mm. Nalazi primjenu kod panela, ambalaže od drveta, proizvodnje namještaja i paleta.**

- Snažna mašina, sa pogonom bez uljnog podmazivanja a time bez posebnog održavanja.
- Prepoznavanje praznog magacina.
- Podešavanje dubine, bez korištenja alata, za zaštitu radne površine.
- Dupla funkcija prekidača za prebacivanje sa pojedinačnog na kontaktno okidanje.
- Bez alata moguće je lako otkloniti smetnje na mašini.
- Podesivo izbacivanje zraka.
- Kuka za pojas.
- Gumirani nosni dio za korištenje na osjetljivim površinama.
- Isporuka u koferu.

### Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.
Pneumatska klamerica DKG 1040	<b>0703 555 0</b>
Prazan kofer	<b>0955 703 555</b>
Zaštitne naočale	-
Kutni odvijači, unutrašnji 6-kt. 3 i 4 mm	-
Uputstvo za rukovanje	-

### Odgovarajući pribor

Izvedba	Art.-Nr.	Pak/kom
Utična spojnica (mesing) 1/4"	<b>0699 211 4</b>	1
Utična spojnica (čelik) 1/4"	<b>0699 211 41</b>	
Brza spojnica (mesing) 6 mm	<b>0699 126</b>	3
Brza spojnica (čelik) 6 mm	<b>0699 126 1</b>	
Brza spojnica (sigurnosna) 6 mm	<b>0699 152 6</b>	
Mali nauljivač 1/4"	<b>0699 070 314</b>	1
Ulje za održavanje pneumatike 1 Litar	<b>0893 050 5</b>	10 m
Crijevo za zrak, unutrašnji-Ø 6 mm	<b>0699 906 1</b>	

### Tehnički podaci

Tip/Izvedba	DKG 1040
Leđna širina uložaka	5,7 mm
Dužina uložaka	10-40 mm
Kapacitet magacina	100 uložaka
Radni pritisak	4,8-8,3 bar
Max. pogonski pritisak	8,3 bar
Potrošnja zraka	cca. 1,13 l/udaru
Minimalni promjer crijeva	6 mm
Priključak za zrak	1/4"
Težina	1,18 kg
Dimenzije (D x Š x H)	248 x 67 x 245 mm

### Odgovarajući ulošci tip 90, širina leđa 5,7 mm

- Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K), nasmljeni.

Dužina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
15	<b>0480 57 15</b>	5000
20	<b>0480 57 20</b>	
25	<b>0480 57 25</b>	
30	<b>0480 57 30</b>	
32	<b>0480 57 32</b>	
35	<b>0480 57 35</b>	
40	<b>0480 57 40</b>	



Ove izvedbe mogu se koristiti i u konkurentskim mašinama (pogledati uporednu listu).

□ = nezaštić. ■ = pocinčani, plavo pasiv. ■ = pocinčani, žuto pasiv. ■ = nehrđaj. čelik



### Odgovarajući kompresor K 280

Art.-Nr. 0701 228

#### Primjer potrošnje:

Za 40 uložaka/min x 1,13 l/ulošku potrebno je 45 l/min zraka. Kompresor K 280 proizvede 152 l/min, tako da je predviđena i rezerva. Radni pritisak se podešava na regulatoru pritiska!