



# Pneumatska klamera i pištolj za eksere

## DKN 3065 Kombi

Art.-Nr. 0703 556 0

**Snažni kombinovani uređaj za zakivanje različitih elemenata za spajanje: spajalica tipa WN, spajalica tipa W155 i T-eksere.**

Područje primjene obuhvata gradnju montažnih kuća, završne radove u interijerima, gips-kartonske ploče, fiber-kartonske ploče, podkonstrukcije, unutarne kućne konstrukcije, stolarske radove, obradu drveta, krovopokrivačke i tesarske radove.

- Dvostruka funkcija obarača, za prebacivanje sa pojedinačnog na kontaktno okidanje.
- Podešavanje dubine zakucavanja bez alata.
- Podesivo izbacivanje zraka.
- Bez alata se lako otklanjaju nastale smetnje.
- Kućište od magnezija, neznatne težine za ugodan rad.

### Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.
Pneumat. klamera i pištolj za eksere DKN 3065	<b>0703 556 0</b>
Zaštitne naočale	-
Ulje za održavanje	-
Kutni ključ, unutarnji 6-kt. 4 mm	-
Uputstvo za upotrebu	-

### Odgovarajući pribor

Izvedba	Art.-Nr.	Pak/kom
Utična spojnica (mesing), 1/4"	<b>0699 211 4</b>	1
Utična spojnica (čelik), 1/4"	<b>0699 211 41</b>	
Brza spojnica (mesing), 9 mm	<b>0699 129</b>	3
Brza spojnica (čelik), 9 mm	<b>0699 129 1</b>	
Sigurnosna spojnica, 9 mm	<b>0699 152 9</b>	1
Mali nauljivač, 1/4"	<b>0699 070 314</b>	
Ulje za održavanje pneumatike, 1 l	<b>0893 050 5</b>	
Pneumatsko crijevo, 9 mm, 10 m	<b>0699 909 1</b>	

### Tehnički podaci

Tip/Izvedba	DKN 3065 Kombi
Širina spajalica i dužina	10,7 mm / 30-67 mm
Širina spajalica i dužina	11,1 mm / 32-50 mm Δ
Širina spajalica i dužina	11,2-11,7 mm / 32-67 mm
T-eksere-Ø / Dužina	2,2 mm / 32-64 mm
Ekseri bez glave	2,5-2,7 mm / 44-64 mm
Kapacitet magacina	150 spajalica / 100 T-eksera
Radni pritisak	5-8 bar
Radni pritisak max.	8,0 bar
Potrošnja zraka	1,609 l
Minimalni promjer crijeva	9 mm
Priključak zraka	1/4"
Težina	2,9 kg

Δ spajalice nisu uključene u naš program!



### Odgovarajući kompresor K 400

Art.-Nr. 0701 240

#### Primjer potrošnje zraka:

Za 40 eksere/min x 1,6 l/ekseru potrebno je 64 l/min zraka. Kompresor K 400 isporučuje 180 l/min, tako da je predviđena i rezerva. Radni pritisak se podešava na regulatoru pritiska!

### Odgovarajuće spajalice i eksere

● Izvedba: Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).

Izvedba	Širina u mm	Dužina u mm	Art.-Nr.	Pak/kom
Spajalice tip WN, pocinč., nasmljene	10,7	30	<b>0480 107 30</b>	10.000
		35	<b>0480 107 35</b>	
		40	<b>0480 107 40</b>	
		45	<b>0480 107 45</b>	
		50	<b>0480 107 50</b>	
Spajalice tip W 155, pocinč., nasmljene	10,7	40	<b>0480 107 140*</b>	5.000
		50	<b>0480 107 150*</b>	
		65	<b>0480 107 165*</b>	
T-eksere, glatki, nezaštićeni	Ø 2,2	38	<b>0481 22 38</b>	10.000
		44	<b>0481 22 44</b>	
		50	<b>0481 22 50</b>	
		55	<b>0481 22 55</b>	
		62	<b>0481 22 62</b>	

\* Za gips-kartonske ploče prema DIN 18182

Ove izvedbe se takođe mogu koristiti u konkurentskim mašinama (vidi uporednu listu).

□ = nezašt. ■ = pocin., plavo pas. ■ = pocin. plavo pas. ■ = nehrđ. čel.

● Izvedba: Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).

Izvedba	Širina u mm	Dužina u mm	Art.-Nr.	Pak/kom
Spajalice tip Q, pocinč., nasmljene	11,3	40	<b>0480 112 45</b>	2.500
		50	<b>0480 112 50</b>	
		56	<b>0480 112 57</b>	
		63	<b>0480 112 63</b>	
Spajalice tip QZ, pocinč., nasmljene		50	<b>0480 112 150</b>	
		63	<b>0480 112 163</b>	



### Najlonska torba sa kaišem za nošenje

Art.-Nr. 0955 703 500