



Pneumatski pištolj za eksere

DSK 1555

Art.-Nr. 0703 547 0

Naročito lagani ručni pištolj za zakivanje eksera promjera od 1,2 mm i dužine od 15-54 mm. Mašina nalazi primjenu za pričvršćivanje lajsni na vratima, zidnih elemenata, profilnih lajsni, završnih lajsni, ornamentalna, ukrasnih profila, ukrasnih lajsni, panela vrata i podnih ploča.

- Snažni pogon bez uljnog podmazivanja a time bez posebnog održavanja.
- Prepoznavanje praznog magacina.
- Podešavanje dubine, bez alata, čime se štiti radna površina.
- Dupla funkcija obarača za prebacivanje sa pojedinačnog na kontaktno okidanje.
- Bez alata se lagano otklanjaju nastale smetnje.
- Podesivo izbacivanje zraka.
- Kuka za pojas.
- Gumirani nosni dio za rad na osjetljivim površinama.
- Isporuka u koferu.

Sadržaj isporuke

Opis	Art.-Nr.
Pneumatski pištolj za eksere DSK 1555	0703 547 0
Prazan kofer	0955 703 547
Zaštitne naočale	-
Kutni odvijači, unutrašnji 6-kt. 3 i 4 mm	-
Uputstvo za rukovanje	-

Tehnički podaci

Tip/Izvedba	DSK 1555
Ekser-Ø	1,2 mm
Dužina eksera	15-54 mm
Kapacitet magacina	105 eksera
Radni pritisak	4,8-8,3 bar
Pogonski pritisak max.	8,3 bar
Potrošnja zraka	cca. 1,13 l/udaru
Minimalni promjer crijeva	6 mm
Priključak zraka	1/4"
Težina	1,09 kg
Dimenzija (L x B x H)	241 x 67 x 245 mm

Odgovarajući pribor

Izvedba	Art.-Nr.	Pak/kom
Utična spojnica (mesing) 1/4"	0699 211 4	1
Utična spojnica (čelik) 1/4"	0699 211 41	
Brza spojnica (mesing) 6 mm	0699 126	3
Brza spojnica (čelik) 6 mm	0699 126 1	
Brza spojnica (sigurnosna) 6 mm	0699 152 6	1
Mali nauljivač 1/4"	0699 070 314	
Ulje za održavanje pneumatike 1 Litar	0893 050 5	10 m
Crijevo za zrak, unutrašnji-Ø 6 mm	0699 906 1	

Odgovarajući ekseri zbijene glave, Tip WX i WY

- Izvedba : Čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).

Izvedba	Ø u mm	Dužina u mm	Art.-Nr.	Pak/kom
Čelik pocinčani, tip WX	1,2	16	0480 12 16	5000
		19	0480 12 19	
		25	0480 12 25	
		30	0480 12 30	
		35	0480 12 35	
		38	0480 12 38	
		40	0480 12 40	
		45	0480 12 45	
		50	0480 12 50	
		54	0480 12 54	
Tamno-smeđi, tip WX, pocin.	-	35	0480 12 351	
Bijeli, tip WX, pocinčani	-	35	0480 12 353	
Svijetlo-smeđi, tip WX, pocin.	-	35	0480 12 354	
Mala glava, tip WY, pocinčani	1,0	16	0480 13 16	
		19	0480 13 19	
		25	0480 13 25	
		32	0480 13 32	
		38	0480 13 38	

Ove izvedbe su takođe primjenjive i za konkurentne mašine (vidi uporednu listu).

Odgovarajući kompresor K 280

Art.-Nr. 0701 228

Primjer potrošnje:

Za 40 eksera/min x 1,13 l/ekseru potrebno je 45 l/min zraka. Kompresor K 280 proizvede 152 l/min, tako da je predviđena i rezerva. Radni pritisak se podešava na regulatoru pritiska!

