

## Kutne brusilice



## Dijamantna rezna ploča **LONGLIFE** Zelena za granit

- ▶ Za suho i mokro rezanje.  
- ▶ **Iznova razvijeni valoviti segment (prijavljen patent) i nova receptura segmenata.**
  - Do 50 % duži radni vijek u odnosu na uobičajene segmente sličnih ploča.
  - Do 35% brže rezanje.
  - Stabilne osobine rezanja tokom cijelog radnog vijeka.
  - Široko područje primjene.
  - Viša čvrstoća segmenata.
  - Hladnije rezanje zbog smanjenog trenja.

### **Prednosti:**

- Ušteda vremena i troškova.
- Manja skladišna količina.
- Bez složenih izmjena ploča.
- Visok nivo sigurnosti na radu.

- ▶ Kaljeno tijelo ploče.
  - Ekstremno miran hod.
  - Bez kolebanja i treperenja ploče.

### **Prednosti:**

- Veoma čist rez.

## Najčešće primjene (ostale primjene vidi u tabeli)



Granit, meki i tvrdi



Mermer

Ø mm	Otvor Ø mm	Visina segm. mm	Debljina segm. mm	Broj segmenata	Tip segm./ spoj segm.	Max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	P/k
115*	22,23	10	2,2	9	2x valoviti	13.300	<b>0666 720 115</b>	1
125*		10	2,2	10	segm./Laser	12.200	<b>0666 720 125</b>	
230*		10	2,4	16	3x valoviti segm./Laser	6.600	<b>0666 720 230</b>	

\* Max. obimna brzina 80 m/s.



## Dijamantna rezna ploča **LONGLIFE** Tirkizna za crijep

- ▶ **Dijamantna rezna ploča specijalno razvijena za krovopokrivače.**
- ▶ Za suho i mokro rezanje. 
- ▶ Zatvorena rezna ivica. 
- ▶ **Iznova razvijeno valovito-prstenasto tijelo ploče**
- ▶ Rashladni otvori.

### **Prednosti:**

- Poboljšano odvođenje toplote.
- Ekstremno miran hod.
- Bez kolebanja i treperenja ploče.
- Veoma čist rez.

## Najčešće primjene (ostale primjene vidi u tabeli)



Betonski crijep



Glineni crijep, meki i tvrdi



Betonske cijevi

Ø mm	Otvor Ø mm	Visina segm. mm	Debljina segm. mm	Spoj segmenata	Max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	Pak/kom
230*	22,23	7,5	2,8	Sinterovani	6.600	<b>0666 740 230</b>	1/5

\* Max. obimna brzina 80 m/s.