

# HYDRAULIKDICHT - ZAPTIVAČ ZA HIDRAULIČNE SPOJEVE



Za zaptivanje pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem. Kod navojnih spojeva do pritiska pucanja cijevi/crijeva.

► Mogućnost primjene i na lagano nauljenim površinama.

**Prednost:**

- Ušteda vremena jer izostaje dugotrajno odmaščivanje instalacije.

► Odlična otpornost na sve hidraulične tekućine i goriva.

**Prednost:**

- Visoka sigurnost jer ne dolazi do oštećenja uzrokovano otapanjem zaptivača.

► Brzo stvrdnjavanje i na niskim temperaturama: ručna čvrstoća za 40 minuta, funkcionalno nakon 2 do 3 sata.

**Prednost:**

- Skraćeno stajanje vozila.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
50 g	<b>0893 545 050</b>	1
250 g	<b>0893 545 250</b>	

## Fizikalna svojstva (u tečnom stanju)

Hemijske karakteristike	ester metakrilne kiseline
Boja	ljubičasta
Viskozitet 25°C Brookfield RVT	1500-12000 mPas (areometar $\rho$ /min: 5/2,5)
Gustoća	1,20 g/cm <sup>3</sup>
Max. promjer navoja	R 3/4"
Max. sposobnost popunjavanja zazora	0,15 mm
Tačka paljenja	> 100°C
Rok trajanja	1 godina na sobnoj temperaturi

## Fizikalna svojstva (u stvrdnutom stanju)

Ručna čvrstoća nakon	30-40 minuta
Funkcionalna čvrstoća nakon	2-3 sata
Konačna čvrstoća nakon	12-24 sata
Zakretni moment pri pokretanju sa mjesta	2-3 Nm (M10)
Konstantni zakretni moment	1-2 Nm (M10)
Pritisna/smicajna čvrstoća (DIN 54452)	1-3 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturno područje primjene	-55°C do +150°C