

# DRVOFIX

**Cijanakrilatno konstrukciono ljepilo, specijalno za porozne materijale.**

**Sada takođe i u inovativnom EASY PEN dizajnu.**

- Još jednostavnije i praktičnije rukovanje.
- Ergonomski prilagođen za ruku.
- Podnožje Easy Pen-a pruža stabilan i siguran oslonac.
- Poluga omogućuje jednostavan i lagan rad bez upotrebe veće sile.
- Moguć visoko-precizan i tačan rad.



Naziv	Sadrž.	Art.-Nr.	P/kom
Drvofix	50 g	<b>0893 423</b>	1
Drvofix Easy Pen	30 g	<b>0893 423 030</b>	1/16



## Tehnički podaci:

Baza	etil-cijanakrilat
Boja	transparentna
Sistem stvrdnjavanja	pomoću vlage iz zraka
Viskozitet	1800 – 2200 mPa.s (Brookfield)
Gustoća	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Idealna temperatura primjene	+20°C
Temperaturna otpornost	-30°C do +80°C
Tačka omekšavanja	+165°C
Brzina vezivanja	10 – 60 s (u zavisnosti od materijala)
Krajnja čvrstoća	nakon 24 sata
Čvrstoća na istezanje	12 – 25 N/mm <sup>2</sup> po DIN 53288
Čvrstoća na smicanje	26,5 N/mm <sup>2</sup> po DIN 53283
Veličina pukotine (fuge) lijepljenja	idealna 0,05 mm, maksimalna 0,25 mm
Skladištenje	12 mjeseci (na suhom i hladnom)



## PRAJMER

- Posrednik lijepljenja za predtretman PE, PP, PTFE i silikonske gume.
- Kratko vrijeme djelovanja.

**Pažnja:** Za kombinovano lijepljenje različitih materijala, sa prajmerom se smije tretirati **samo** nepolarna površina!



## AKTIVATOR

- Za ubrzavanje reakcije Würth cijanakrilatnih ljepila.
- Aktivator se može primjeniti na svim podlogama

Uobičajeni vještački materijali dobro podnose aktivator. Kod prve primjene, za svaki slučaj, uraditi provjeru postojanosti vještačkog materijala na aktivator i to na nekom manje uočljivom mjestu.

- ▶ Brzo vezivanje

**Prednost:**

- Ljepilo stvrdnjava u veoma kratkom vremenu.

- ▶ Univerzalna primjena

**Prednost:**

- Lijepi glatke kao i upijajuće površine.

- ▶ Čista primjena (obrada)

**Prednost:**

- Zbog patentiranog zatvarača dozatora omogućena je čista primjena bez lijepljenja otvora za istiskivanje ljepila.

- ▶ Jednostavno rukovanje

**Prednost:**

- Ergonomski oblik boce koji omogućuje opsluživanje smo jednom rukom.

## Pažnja:

Savjetujemo da se pri radu koriste zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

## Primjena:

Komponente koje se lijepe moraju biti čiste, suhe i bez masnoće. Nanijeti tanki, ravnomjereni nanos ljepila samo na jednu od površina koje se lijepe. Odmah obaviti spajanje površina sa dovoljnim pritiskom, da bi ostvarili potpuni kontakt. Zadržati pritisak tokom predviđenog vremena potrebnog za čvrstoću fiksiranja.

## Podloge za primjenu:

Drvo, pluto, filc, koža, jedne s drugim i međusobno kao i mnoge vještačke materijale i metale.

## Područja primjene:

Lijepi

- Gumene profile za drvene i plastične prozore
- Odlijepljenje (pokidane) rubne trake
- Drvene modele
- Igračke od drveta
- Kožne presvlake na stolicama.

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.



## Nitril-jednokratne rukavice

**Art.-Nr. 0899 470 03**

## Montažne rukavice Komfort

**Art.-Nr. 0899 400 6..**

## Polikarbonat-naočale

**Art.-Nr. 0899 102 0**

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
35 ml	<b>0893 091 0</b>	1

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
150 ml	<b>0893 301 20</b>	1/4