

2-K HS BEZBOJNI LAK, VOC



Akrilni bezbojni lak vrhunskog kvaliteta, visoke tvrdoće (HS) za kompletna i djelimična lakiranja putničkih i privrednih vozila

- Briljantan sjaj laka i optimalno razlijevanje
- Odmah nakon sušenja moguće polirait
- VOC-usaglašeni akrilni lak visoke tvrdoće
- Visoka otpornost na sve vremenske utjecaje, mehanička i hemijska opterećenja
- Također, pogodan i kao zaštitni lak za neonske tonove boje (dnevno svijetleće boje)

Max. dozvoljeni sadržaj VOC:
420 g/l za kategoriju proizvoda 2 (e)
ChemVOC FarbV
Max. VOC sadržaj: 420 g/l

Naziv	Sadržaj u l	Art.-Nr.	Pak./kom.
2-Komponentni HS bezbojni lak, VOC	1	5866 200 101	1
2-Komponentni HS bezbojni lak, VOC	5	5866 200 105	1

Područje primjene:

2-K HS bezbojni lak, VOC je VOC-usaglašeni HS akrilni lak (lak visoke tvrdoće) za kompletna i djelimična lakiranja putničkih i privrednih vozila sa posebnim briljantno čistim sjajem i optimalnim razlijevanjem na lakovima na bazi vode i otapala.

Zapreminsko miješanje:

2: 1 2-K HS Utvrđivač za pokrivni lak

Art.-Nr. 5866 400 ...

Akrilni razrjeđivač

Art.-Nr. 0823 400 ...

Razrjeđivanje u zaivnosti od debljine nanosa: 5 – 10 vol. %.

Oprema za nanošenje:

Preporučeni pištolji za nanošenje:

Art.-Nr. 0891 700 13 ili

Art.-Nr. 0891 700 20

Min. promjer mlaznice: 1.3 mm

Dodatni artikli:

Zaštitna respiratorna maska

Art.-Nr. 0899 173

Tip filtera: A2/A2 P3

Ove informacije mogu poslužiti samo kao preporuke bazirane na našim iskustvima. Prethodne probe su neophodne. Prije upotrebe provjeriti tonove boje.