

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ZAVRTAČ



Ekstremno snažna, visokoučinkovita i kompaktna akumulatorska udarna bušilica-zavrtač sa 28-V litijum-jonskim akumulatorom. Sa preklonim udarnim mehanizmom za udarno bušenje u kamenu i zidu. Zahvaljujući poboljšanom, jačem elektromotoru, idealna za aplikacije sa visokim obrtnim momentom.

BS 28-A combi

Sa dva 28-V akumulatora i punjačem u koferu
Art.-Nr. 0700 647 2

BS 28-A combi

U koferu, bez punjača i akumulatora
Art.-Nr. 0700 647 01

Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	P./kom.
Akumulatorska udarna bušilica-zavrtač BS 28-A combi	0700 647 X	1
Akumulator LI-2-28 V / 3,0 Ah	0700 957 730	2
Punjač akumulatora AL 60-LI-2	0700 857	1
Pomoćni rukohvat	0706 647 017	1
Kutija za bit-umetke, prazna	0614 250 110	1
Držak bit-umetaka sa brzoizmjenjivom steznom glavom	0614 176 711	1
Uložak kofera	0955 030 647	1
ORSY®BULL kofer za mašinu	0955 330 0	1
Bit-umetci sa 1/4" prihvatom, dužine 25 mm Art.-Nr. 0614 ...	2 x AW® 20 512 0	2
	1 x AW® 30 513 0	1
	1 x AW® 40 514 0	1
	2 x PZ 2 176 652	2
	1 x PZ 3 176 653	1
	1 x PH 2 176 461	1

Tehnički podaci		
Napon	28 V	
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah	
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. stepenu brzine	0-480/1.800 min ⁻¹	
Područje podešavanja obrtnog momenta	2 - 10 Nm	
Max. obrtni moment (meko/tvrdo zavrtnanje vijaka)	55/90 Nm	
Max. učinak bušenja u	Metalu	16 mm
	Aluminijumu	20 mm
	Drvetu	50 mm
	Zidu	20 mm
Max. prečnik vijaka	10 mm	
Raspon stezne glave	1,5 - 13 mm	
Prihvat stezne glave	1/2" - 20 UNF	
Dimenzije (dužina x visina)	250 x 270 mm	
Težina mašine bez akumulatora cca.	2,1 kg	
Težina sa 3,0-Ah akumulatorom	3,1 kg	

Litijum-jonska tehnologija

Male težine, visokog učinka, bez memorijskog efekta. Duže radno vrijeme po jednom punjenju akumulatora.

Zaštita od preopterećenja

Minimizira rizik od oštećenja mašine ili akumulatora uzrokovanog preopterećenjem.

3,0-Ah kapacitet akumulatora sa inteligentnim prikazom preostalog kapaciteta

Dugo radno vrijeme po jednom punjenju akumulatora.

Skoro dva puta duže od 18-V uređaja sa 2,0-Ah akumulatorom.

Visokokvalitetni 2-stepeni planetarni prenosnik sa aluminijumskim kućištem

Dug radni vijek i optimalan prenos snage.

Brzostezna glava sa blokadom vretena i karbidnim umetcima

Bezalatna izmjena burgije, stezne čeljusti otporne na habanje.

LED osvetljenje

Optimalno osvetljenje radne površine. Poboljšan pogled na tačku bušenja i zavrtnanja.

3 godine garancije na mašinu i punjač akumulatora

Na greške u proizvodnji i materijalu.

Dostupno u flotnom menadžmentu ORSY®fleet.