





# AMO® III-VIJAK Ø7,5 mm

55.1

Podaci o učinkovitosti					
Tip tiple		Tip 1	Tip 2	Tip 3	
<b>Trajanje vatrootpornosti</b> Klasa čvrstoće betona najmanje C20/25 i najviše C50/60	<b>Centrična sila zatezanja</b>	<b>F30 [kN]</b>	0,80	-	0,80
		<b>F60 [kN]</b>	0,55	-	0,55
		<b>F90 [kN]</b>	0,45	-	0,45
		<b>F120 [kN]</b>	0,40	-	0,40
	<b>Poprečno, odn. koso izvlačenje do 30°</b>	<b>F30 [kN]</b>	0,50	0,50	0,50
		<b>F60 [kN]</b>	0,50	0,50	0,50
		<b>F90 [kN]</b>	0,50	0,50	0,50
		<b>F120 [kN]</b>	0,50	0,50	0,50

Karakteristične vrijednosti			
<b>Min. razmak od ivice</b>	<b>Beton</b>	<b>c<sub>min</sub> [mm]</b>	50
	<b>Vapn.-pješčani kamen, puna cigla, cigla sa vertikalnim šuplinama (min. 2 pregrade), plavac, laki beton, četinarsko drvo</b>		60
<b>Min. dubina zavrtanja</b>	<b>Beton</b>	<b>h<sub>nom,min</sub> [mm]</b>	30
	<b>Vapneno-pješčani kamen, puna cigla</b>		50
	<b>Cigla sa vert. šuplinama (min. 2 pregrade), plavac, laki beton, četinarsko drvo</b>		60
<b>Prečnik izbušene rupe</b>	<b>Beton</b>	<b>d<sub>o</sub> [mm]</b>	6,5
	<b>Vapn.-pješč. kamen, puna cigla, cigla sa vert. šuplj. (min. 2 pregr.), plavac, laki beton</b>		6,0
	<b>Četinarsko drvo</b>		Predbušenje nije potrebno
<b>Dubina izbušene rupe</b>		<b>h<sub>1</sub> [mm]</b>	Dubina zavrtanja + 10 mm + event. postojeći sloj žbuke

Dimenzije tiple		I [mm]															
Ukupna dužina		32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	152	182	212	252	302
<b>Tip 1 sa AW®30</b> Prečnik glave 12,0 mm  Odgovarajuća primjena: Lako upuštanje u drvenim i plastičnim profilima	<b>Art.-Nr.</b> Čelik, žuto pocinčan					0234 730 72	0234 730 82	0234 730 92	0234 730 102	0234 730 112	0234 730 122	0234 730 132	0234 730 152	0234 730 182	0234 730 212		
	<b>Art.-Nr.</b> Čelik pocinčan, plavo pasiviran			0234 730 52		0234 730 72	0234 730 82	0234 730 92	0234 730 102	0234 730 112	0234 730 122	0234 730 132	0234 730 152	0234 730 182	0234 730 212		
<b>Tip 2 sa AW®25</b> Prečnik glave 7,5 mm  Odgovarajuća primjena: Zahvaljujući maloj glavi, moguće je zavrtanje u prozorske urete male širine. Prvenstveno za upotrebu u podlozi od cigle i svim vrstama materijala ramova Odgovarajuće pokrivne kape: Art.-Nr. 0590 425 ...	<b>Art.-Nr.</b> Čelik, žuto pocinčan								0234 225 102	0234 225 112	0234 225 122	0234 225 132	0234 225 152	0234 225 182	0234 225 212		
	<b>Art.-Nr.</b> Čelik pocinčan, plavo pasiviran									0234 225 102	0234 225 112	0234 225 122	0234 225 132	0234 225 152	0234 225 182	0234 225 212	
<b>Tip 2 sa AW®30</b> Prečnik glave 8,0 mm  Odgovarajuća primjena: Prvenstveno za upotrebu u betonskim podlogama i drvenim i plastičnim ramovima	<b>Art.-Nr.</b> Čelik, žuto pocinčan					0234 230 72	0234 230 82	0234 230 92	0234 230 102	0234 230 112	0234 230 122	0234 230 132	0234 230 152	0234 230 182	0234 230 212		
	<b>Art.-Nr.</b> Čelik pocinčan, plavo pasiviran					0234 830 72	0234 830 82	0234 830 92	0234 830 102	0234 830 112	0234 830 122	0234 830 132	0234 830 152	0234 830 182	0234 830 212	0234 830 252	0234 830 302
<b>Tip 3 sa AW®30</b> Prečnik glave 12,5 mm  Odgovarajuća primjena: Zahvaljujući velikoj ravnoj glavi, koja čini čist kontakt na prozorskom profilu, obezbjeđuje prednosti kod korištenja pokrivnih kapa Odgovarajuće pokrivne kape: Art.-Nr. 0590 790 ...	<b>Art.-Nr.</b> Čelik, žuto pocinčan		0234 330 32	0234 330 42	0234 330 52	0234 330 62	0234 330 72	0234 330 82	0234 330 92	0234 330 102	0234 330 112	0234 330 122	0234 330 132	0234 330 152	0234 330 182	0234 330 212	
	<b>Art.-Nr.</b> Čelik pocinčan, plavo pasiviran	0234 930 32	0234 930 42	0234 930 52	0234 930 62	0234 930 72	0234 930 82	0234 930 92	0234 930 102	0234 930 112	0234 930 122	0234 930 132	0234 930 152	0234 930 182	0234 930 212		
<b>Jedinica pakovanja</b>	<b>Pak./kom.</b>	200														100	