

BUTILNA TRAKA KAŠIRANA FILCOM



Širina u mm	Dužina u m	Debljina u mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
50	18	2	0875 625 50	6
100	18	2	0875 625 100	2
150	18	2	0875 625 150	2
200	18	2	0875 625 200	2

Napomene za primjenu:

- Površina koja se zaptiva mora biti suha, nosiva, bez masti i prašine
 - Radna temperatura ne bi trebala biti ispod +10°C
 - Upijajuće i porozne površine bi trebale biti prethodno tretirane sa Würth Butil/Bitumen predpremazom (Art.-Nr. 0892 875)
 - Za postizanje dobrog početnog prianjanja na površinu, traka bi se trebala pritisnuti na površinu i zagladiti valjkom ili sličnim alatom
 - Butil posjeduje tendenciju ka „hladnom protoku“ (svojstvo protoka trake). Stoga,
- traka bi uвijek trebala biti monitrana pomoću pritisnog profila kako bi se sprječilo proklizavanje, npr. uslijed snijega ili stajaće vode. U slučaju montaže i popravki koje se izvode bez pritisne površine, postoji opasnost od proklizavanja zaptivne trake.
- Kod upotrebe pritisnog profila, potrebno je uzeti u obzir širinu zaptivne trake
 - Primjena prevelikog pritiska pomoću pritisnog profila dovodi do istiskivanja zaptivne mase. Zaptivnu traku ne treba nikada pritisnati do nulte tačke (koristiti dodatni disk kao odstojnik)!

Tehnički podaci

Osnova materijala	Butilna guma (siva)
Kaširanje	Sintetički umreženi filc (bijeli)
Debljina butilne mase	1.7 mm
Debljina kaširanja	0.3 mm
Klasa vatrootpornosti	B2
Temperatura primjene	+5° do +30°
Temperaturna otpornost	-50° do +100°
Rok upotrebe (pri +20°C i 50% vlažnosti)	12 mjeseci (čuvati u polegnutom položaju na suhom mjestu bez prašine)

Montažna i zaptivna traka od butilne gume sa trajno pričvršćenom laminacijom od filca za ojačanje i smanjenje ljepljivosti površine

Dobra otpornost na UV zračenje, vremenske utjecaje i vodu

Traku je moguće koristiti vani, postojana je na kišu i ostale atmosferske utjecaje (nije prikladna za upotrebu pod vodom!).

Odlično prianjanje na upijajuće i neupijajuće površine

Moguće koristiti na svim građevinskim površinama, npr. čelik, aluminij, staklo, plastika, drvo, beton, zid, bitumen itd. (vidjeti napomene za primjenu).

Može se prelakirati i malterisati

Butilna traka kaširana filcom se može prelakirati raznim premazima na bazi cinka (npr. Würth Cink sprej Art.-Nr. 0893 113) i disperzivnim bojama (potrebno prethodno probati).

Kod zaptivenih površina kod kojih više neće biti kretanja, npr. pokutine u betonu, traka se može malterisati (max. 20 mm). Na spojevima sa dilatacijom, npr. spojevi prozora, to nije dozvoljeno jer može doći do pucanja maltera.

Ostala svojstva:

- Spriječava difuziju vodene pare
- Kompatibilna sa pleksiglasom i makrolonom
- Samozavarujuće

Područje primjene:

- Zaptivanje zidnih, krovnih i građevinskih spojeva, staklenika i krovnih prozora
- Zaptivanje krovnih kupolnih svjetlarnika dimnjaka, spojeva metalnih limova i ostalih spojeva od stakla, plastike ili metala
- Zaptivanje u ventilacionom i sanitarnom području

Dodatni proizvodi:

Butil/Bitumen predpremaz
Art.-Nr. 0892 875

Cink sprej
Art.-Nr. 0893 113 113

Pritisni valjak
Art.-Nr. 0693 011 750