

Kliješta za akumulatorske kleme



Djelimično izolirane -100 A

- Pocičani čelični lim, drške od PVC-a.
- Maksimalno opterećenje: 100 A.
- Ukupna dužina: 143 mm.
- Težina: 65 g.
- Ugao otvaranja 35°/ 29 mm.

Boja	Art.-Nr.	Pak./kom.
crvena	0773 321 1	1
crna	0773 321 6	



Djelimično izolirane -120 A

- Pocičani čelični lim, drške od PVC-a.
- Maksimalno opterećenje: 120 A.
- Ukupna dužina: 180 mm.
- Težina: 97 g.
- Ugao otvaranja 50°/ 50 mm.

Boja	Art.-Nr.	Pak./kom.
crvena	0773 314 1	1
crna	0773 314 6	



Potpuno izolirane -200 A

- Pocičani čelični lim, strana koja provodi struju je pojačana uloškom od mesinga pocinčanog. Sa bakarnom trakom koja spaja polove.
- Izolacija otporna na hladnoću (Escorena Ultra EVA).
- Priključak za kablove do 35 mm², sa spojnicom:
 - vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom,
 - rasterećenje od zatezanja.
- Maksimalno opterećenje: 200 A.
- Ukupna dužina: 160 mm.
- Težina: oko 160 g.
- Ugao otvaranja 45°/ 35 mm.

Boja	Art.-Nr.	Pak./kom.
crvena	0773 306 1	1
crna	0773 306 6	



Potpuno izolirane - 600 A

- Pocičani čelični lim, obje strane su dodatno ojačane sa uloškom od pocinčanog mesinga. Sa bakarnom trakom koja spaja polove.
- Izolacija otporna na hladnoću (Escorena Ultra EVA).
- Priključak za kablove do 35 mm², sa spojnicom:
 - vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom,
 - rasterećenje od zatezanja
- Maksimalno opterećenje: 600 A.
- Ukupna dužina: 160mm.
- Težina: cca. 230 g.
- Ugao otvaranja 45°/ 35 mm.

Boja	Art.-Nr.	Pak./kom.
crvena	0773 305 11	1
crna	0773 305 61	