



Kabal za startanje 25 mm²

- Sa dvije zaštitne kutije (zaštita od prevelikog napona, nije zaštita od zamjene polova).
- Za benzinske motore do maksimalno 5500 cm³, dizel motore do maksimalno 3000 cm³.
- Promjer kabla: 25 mm².
- Dužina kabla: 3,5 m.
- Težina: 2,7 kg.
- Potpuno izolirane plastična kliješta, max. opterećenje 350 A.
- Po DIN.
- U robusnoj tekstilnoj tašni.

Art.-Nr. 0772 025 350

Pak./kom. 1



Kabal za startanje 35 mm²

- Sa dvije zaštitne kutije u pancirnom plastičnom kućištu (zaštita od prevelikog napona, nije zaštita od zamjene polova).
- Za benzinske motore do maksimalno 7000 cm³, dizel motore do maksimalno 4000 cm³.
- Promjer kabla: 35 mm².
- Dužina kabla: 4,5 m.
- Težina: 4,7 kg.
- Potpuno izolirane čelična kliješta, max. opterećenje 600 A.
- Po DIN.
- U robusnoj tekstilnoj tašni.

Art.-Nr. 0772 035 521

Pak./kom . 1



Kabal za startanje kamiona 50 mm²

- Sa dvije zaštitne kutije u pancirnom plastičnom kućištu (zaštita od prevelikog napona, nije zaštita od zamjene polova).
- Za sve modele kamiona.
- Jako fleksibilne žice (paralelno vođene kroz spojnice). Kabal ostaje fleksibilan i na "minus" temperaturama.
- Promjer kabla: 50 mm².
- Dužina kabla: 5 m.
- Težina: 7,0 kg.
- Potpuno izolirane 1000 A kliješta od punog gusa. Kliješta su na vrhu otupljena.
- U robusnoj tekstilnoj tašni.

Art.-Nr. 0772 035 520

Pak./kom . 1



Kabal za startanje 35 mm²

- Za benzinske motore do maksimalno 7000 cm³ i dizel motore do maks. 4000 cm³.
- Promjer kabla: 35 mm².
- Dužina kabla: 4,5 m.
- Težina: 4,7 kg.
- Maksimalno opterećenje: 600 A.
- Kliješta:
 - Pocičan čelični lim
 - Obje strane kliješta su pojačane mesinganim umetkom
 - Sa bakrenom trakom kao spoj polova
 - Izolacija Escorene Ultra EVA.
- Po DIN.
- U robusnoj tekstilnoj tašni.

Art.-Nr. 0772 035 450

Pak./kom . 1