

GLET MASA ZA FUGE I POVRŠINE WF

Pripremljena smjesa glet mase za unutarnju suhu gradnju.



Područja upotrebe:

Gletovanje i fugovanje gips ploča u suhoj unutrašnjoj gradnji na zidu i stropu kao i za gletovanje malterskih, betonskih, gas-betonskih i kamenih podloga. Vrlo pogodno za popunjavanje (ravnanje) površina gletovanjem.

Primjena:

Masu za gletovanje WF nanositi uz pomoć čelične špachtle na temperaturi većoj od +5°C. Zatim na svježu masu položiti Traku za ojačanje sa staklenim vlaknima (Art.-Nr. 0992 500 01) i potom još jednom pregletovati. Podloga mora biti čista, nosiva i suha. Maksimalna debljina nanosa je cca. 4 mm. Kod poslova brušenja nositi masku za finu prašinu. Prije postavljanja tapeta ili premazivanja brušene površine otprašiti. Gletovane površine na koje se lijepe tapete prethodno premazati ljepilom.

Napomena:

Masu za fugovanje i gletovanje WF skladištiti na hladnom mjestu ali zaštićenom od smrzavanja. Ne izlagati direktnom dejstvu sunčeve svjetlosti. Neotvoreno trajnost skladištenja 1 god.

Boja	Sadr. l	Art.-Nr.	P/kom
bijela	10	0892 600 18	1

Tehnički podaci

Vezivo/ otapalo	lateks / voda
Punilo/ veličina zrna	bijeli dolomit-mramor max. 0,10 mm
Zapremnska težina	1,8 kg/litar
Sadržaj suhe materije	cca. 52%
pH-vrijednost	cca. 9
Držanje	0,9 N/mm ²
Zapaljivost	nema (ne gori niti raspiruje plamen)
Potrošnja materijala	Punjenje fuga: cca. 1 litar za 4 – 6 dužnih metara za dvostruki nanos. Gletovanje površina: 1 litar/m ² kod 1 mm debljine nanosa.

Vrijeme sušenja cca. 2-3 sata/mm kod 20°C i 50% relativne vlažnosti zraka.

Osobine:

- Spremno za korištenje.
- Sa finim zrcnima.
- Vrlo dobra moć popunjavanja.
- Dobre osobine oblikovanja.
- Bez otapala - na vodenoj bazi.

Prednosti:

- Laka primjena.
- Alat za miješanje nije potreban.
- Bez gubitaka rasipanjem praha i vode.
- Nema ostataka.
- Radni alat se može očistiti vodom.
- Štedi vrijeme.
- Bolja opšta ekonomičnost.

Pažnja:

Kod brušenja treba se koristiti maska za zaštitu od sitne prašine.



Široka špachtla sa plastičnim rukohvatom Art.-Nr. 0695 940 890
Ravna špachtla Art.-Nr. 0695 942 59.
Špachtla sa okretnim rukohvatom i bitsem Art.-Nr. 0695 940 895
Samoljepljiva traka ojačana staklenim vlakn. Art.-Nr. 0992 500 001
Brusni papir Art.-Nr. 0584 ...
Maska za finu prašinu FFP 2 S Art.-Nr. 0899 121
Rukavice Trikot pamuk Art.-Nr. 0899 400 ...